

安徽兆亿|种类多样 楼房外墙保温板 淮南外墙保温板

产品名称	安徽兆亿 种类多样 楼房外墙保温板 淮南外墙保温板
公司名称	安徽兆亿新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市寿县炎刘镇新桥国际产业园和谐大道12号
联系电话	18905522330 18905522330

产品详情

我国目前许多住户在住进新房时，大多先进行装修，在装修时，房屋的内保温层往往遭到破坏。采用外保温则不存在这个问题。外保温有利于加快施工进度。EPS模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统具有优越的保温隔热性能，良好的防水性能及抗风压、抗冲击性能，一体化外墙保温板，能有效解决墙体的龟裂和渗漏水问题。外墙保温板的粘贴方法有条粘，具体做法是卷材与基层采用条状黏结，每幅卷材与基层粘结面不少于两条，每条宽度不小于150mm。卷材与卷材搭接应满粘，叠层铺也应满粘。

外保温可以使建筑更加美观，只要做好建筑立面设计，建筑外观会十分出色。特别在旧房改造时，外保温能使房屋面貌大为改观。工厂化生产，现场粘结施工，是满足当前房屋建筑节能需求，提高工业与民用建筑外墙保温水平的优选材料，也是对既有建筑节能改造的材料。用作于高层外墙、室内商场，以及工业设备，具有造价低效果好耐腐蚀，淮南外墙保温板，无污染。由于采用外保温，内部的砖墙或混凝土受到了保护。室外气候不断变化引起墙体内部较大的温度变化发生在外保温层内，使内部的主墙体冬季温度提高，湿度降低，温度变化较为平缓，热应力减小。

虽然外保温工程每平方米的的造价比内保温相对要高一些，但只要技术选择恰当，单位面积造价高的并不多。特别是由于外保温比内保温增加了使用面积近2%，实际上是使单位

面积造价得以降低。安装保温板，请使用点方法在保温板背面涂抹胶水，粘贴的面积应不小于40%。为了确保粘接力，保温板尽量离墙壁2-3mm，保温板应沿水平线从下到上水平放置，且顶线和底线应交错排列，交错的缝线是板长度的1/2，并且凸角和凹角被犬齿抵消。采用内保温的墙面上难以调挂物件，甚至安设窗帘盒、散热器都相当困难。在旧房改造时，内保温存在需搬运家居、施工甚至要临时搬迁等诸多麻烦，还会因此减小使用面积。外保温则可以避免这些问题的发生。

安徽兆亿|种类多样(图)-楼房外墙保温板-淮南外墙保温板由安徽兆亿新型材料科技有限公司提供。安徽兆亿新型材料科技有限公司实力雄厚，信誉可靠，在安徽 淮南 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。兆亿带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！