

池州保温板 安徽兆亿|支持定制 外墙保温板生产厂家

产品名称	池州保温板 安徽兆亿 支持定制 外墙保温板生产厂家
公司名称	安徽兆亿新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市寿县炎刘镇新桥国际产业园和谐大道12号
联系电话	18905522330 18905522330

产品详情

外墙保温板的粘贴做法一般为点框法，这是常见的粘贴方法，板材四周抹一圈，中间适当打点。粘接面积不低于30%。板材粘接上去后，后续的板材粘接要与原来的板材对紧，减小缝隙。并且每层之间的板材缝隙要拼接，不能缝隙对缝隙。EPS模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统具有优越的保温隔热性能，良好的防水性能及抗风压、抗冲击性能，能有效解决墙体的龟裂和渗漏水问题。外墙保温板固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行。固定件长度为板厚 + 50mm。安装步骤：用电锤在聚苯板表面向内打孔，孔径视固定件直径而定，进墙深度不小于60mm，拧入固定件，钉头和压盘应略低于板面。

外保温可以使建筑更加美观，外墙保温板生产厂家，只要做好建筑立面设计，建筑外观会十分出色。特别在旧房改造时，外保温能使房屋面貌大为改观。工厂化生产，现场粘结施工，外墙保温板，是满足当前房屋建筑节能需求，提高工业与民用建筑外墙保温水平的优选材料，也是对既有建筑节能改造的材料。用作于高层外墙、室内商场，以及工业设备，具有造价低效果好耐腐蚀，无污染。由于采用外保温，内部的砖墙或混凝土受到了保护。室外气候不断变化引起墙体内部较大的温度变化发生在外保温层内，外墙保温板厂家，使内部的主墙体冬季温度提高，湿度降低，温度变化较为平缓，热应力减小。

外墙保温板，也叫地平线建筑外墙装饰一体板。是由聚合物砂浆、玻璃纤维网格布、阻燃

型模塑聚泡沫板或挤塑板等材料复合而成，池州保温板，外墙保温板集功能于一体。外墙保温板固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行。固定件长度为板厚 + 50mm。安装步骤：用电锤在聚苯板表面向内打孔，孔径视固定件直径而定，进墙深度不小于60mm，拧入固定件，钉头和压盘应略低于板面。采用内保温的墙面上难以调挂物件，甚至安设窗帘盒、散热器都相当困难。在旧房改造时，内保温存在需搬运家居、施工甚至要临时搬迁等诸多麻烦，还会因此减小使用面积。外保温则可以避免这些问题的发生。

池州保温板-安徽兆亿|支持定制-外墙保温板生产厂家由安徽兆亿新型材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽兆亿新型材料科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!