

马鞍山华迈料仓喷淋 旋转喷雾桩厂家 柳州喷雾桩厂家

产品名称	马鞍山华迈料仓喷淋 旋转喷雾桩厂家 柳州喷雾桩厂家
公司名称	马鞍山华迈机械贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇东城工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

喷雾除臭应用范围

华迈喷雾设备应用广泛：垃圾场除臭、垃圾填埋场除臭、发酵车间除臭、露天发酵除臭、化工厂除臭、污水处理除臭、养殖场除臭、污水沟除臭等。

华迈喷雾除臭设备成本低，安装方便，能源消耗低、无易损部件、维护费用低。喷雾除臭设备是利用高压泵原理把水雾化成细小的颗粒，走喷嘴喷出达到雾化的效果，喷雾设备配有比例泵自动加药装置，比例泵调好比例后自动把要吸入水箱，混合均匀从喷嘴喷出，从而达到消毒的效果。

全自动消毒通道工作原理，利用高压柱塞泵把水经过高压管道，经过喷嘴喷出。消毒通道设备带有水箱比例泵，比例泵把抽道水箱里和水混合。自动感应；是预埋的电磁感应，车辆走过就会感应，还可以调成进喷出不喷，也可以调成出喷进不喷，还可以调成进出都喷，非常的方便。

电子厂为什么需要加湿

电子厂加湿目的；

1、目前，国内电子厂房要求越来越严格，为了保证产品的出厂品质，必须对生产厂房的温湿度进行严格控制，其是湿度，如果过于干燥则厂房易产生静电，造成CMOS集成电路损坏，秋冬季节，当空气的相对湿度小于40%，因空气中水分太少，静电积聚无法传导地下，穿毛衣或拉车都会有的感觉，静电还会击穿IC、晶振、二三极管元件。此时需要加湿至40%RH。特殊行业有严格的湿度要求，一些行业要求低湿度。如：玻璃合片25%、干燥22%、锂电池注液小于1%，一些特殊行业要求高湿度。如电子厂SMT车间60%消除静电干扰，满足产品加工工艺的要求。2、我们知道，摩擦会产生静电，静电在产品加工过程中影响工艺的实施，有时甚至给整个环境带来灾难性后果。在纺织行业、汽车涂装行业、电子行业、通信行业、静电普遍存在，消除静电才能保证工艺的平稳进行，满足产品的质量要求。试验表明，旋转式喷雾桩厂家，相对湿度在20%RH时，高压喷雾桩厂家，厂房内静电电压为10000V，相对湿度低至10%时，厂房内极易产生20000V的电压。由于车间湿度达不到要求，造成产品批量返工甚至停产时有发生。此

外由于空气过于干燥也会造成空气中粉尘飞扬，诱发呼吸道疾病，影响工人的身心健康，降低工作效率。

有了喷雾设备，就可以局部地控制大面积环境的温度。喷雾降温系统散发到空气中的水微粒，在汽化的过程中要吸收大量周围环境中的热量，从而降低周围环境的温度，是防暑降温的有效手段。在盛夏，旋转喷雾桩厂家，当城市气温达到35℃以上时，即使打着伞，戴着太阳镜，来自太阳的直射和来自地面的反射，依然让人感觉酷暑难当。而在喷雾喷嘴降温系统的作用下，空气温度可降至25℃，在极端环境下可降温14℃，达到人体的佳温度，所以即使置身炎热室外，依然感到舒畅。

喷雾设备组成：

1、泵站单元：采用高压陶瓷柱塞泵高可产生7Mpa的高压水，柳州喷雾桩厂家，利用压力传感器和变频器对泵站压力进行自行调节，可适应100kg/h~1600kg/h流量间的稳定调整，并有多种保护功能。

2、喷雾单元：

精密加工的铜或不锈钢雾化喷嘴具有耐磨，耐高压，以及压力损失小的特点。孔径有0.15mm; 0.2mm; 0.3mm，0.4mm.0.5mm等喷雾量20~240cc/min(P=1-7Mpa下)，雾化颗粒直径50μm左右，可自带铁氟龙滤网，用于液体对喷嘴造成的堵塞。

3、控制单元：系统根据工程需要，用可编程控制对系统的各个状态点进行调节，显示和控制，监测所有的系统功能，以避免发生故障并可显示故障，当控制单元外接湿度传感器或湿度传感器以及外部控制器的伺服机构时，即可构成全自动系统。

4、高压分路阀单元：高压分路阀可根据要求实现高压水控预定程序和预定喷雾单元多路供水或泄水。

雾状的雾分子，能有效吸收空气热量，降低局部环境温度，其低廉的运营成本，有效的降温效果，已经在世博会及诸多景点进行了广泛的运用和认可，已经成为公共空间、小区等室外降温的新元素。

将原水经水处理之后，并通过高压微孔撞击技术所产生的雾效，能产生大量具有“空中维生素”之称的负离子，营造出城市中独享的“森林氧吧”，改善空气质量，有益身心健康；

马鞍山华迈料仓喷淋(图)-旋转喷雾桩厂家-柳州喷雾桩厂家由马鞍山华迈机械贸易有限公司提供。马鞍山华迈机械贸易有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！