

## EPDM地面、人造草坪、硅PU球场、悬浮地板，哪一个更适合幼儿园地面铺装？

产品名称	EPDM地面、人造草坪、硅PU球场、悬浮地板，哪一个更适合幼儿园地面铺装？
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

吉安丙烯酸球场，吉安丙烯酸球场材料材料

EPDM地面、人造草坪、硅PU球场、悬浮地板，哪一个更适合幼儿园地面铺装？

EPDM地面、人造草坪、硅PU球场、悬浮地板，您认为哪一个更适合幼儿园地面铺装？

一个好的运动场地，可以满足运动项目所需要的摩擦、保护、标识、色彩、反光等特性要求。运动场地面层是体育设施的重要组成部分，它影响着体育设施承办赛事的能力。根据体育比赛的等级、适用程度、投资水平，以及业主对设施的长期规划发展趋势，可以选用各种类型的运动场地面层。

### 悬浮地板

米字型悬浮地板，悬浮式拼装运动地板是新型的健康环保体育运动地板，篮球、网球、排球、羽毛球、乒乓球、室内足球场、手球、健身馆、幼儿园、娱乐广场、公园、老年人活动场所等，只需平整的水泥或沥青地面即可使用铺设、铺装简单、维护简单，安装无需任何工具和材料，维护只需水冲洗即可绿色环保、安全卫生，主要材料为食品级环保材料聚丙烯(PP)，无毒、无味、防水耐湿、不寄生细菌、绿色环保，PP材料属食品级材料，安全卫生、耐候性强、性价比高无气候地域限制，不怕日晒高温、雨淋潮湿、冰雪严冬、永不翘曲、脱落变形、室内室外均可使用、产品投资少、维护成本低、档次高、见效快

，是各类运动场地铺设的选择。

## 硅PU

硅PU是一种符合人体工学原理并满足运动物理特性需要的健康型弹性合成球场面层材料系统，是国际网联指定的比赛场地材料施工方便，维护简单，可在沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工，操作简单便捷。材料含有抗污助剂，污渍不会渗入面层，只需用清水清洗即可保持常新。吸能减震，超强耐磨，适度曲张技术提供了高度的舒适性，在承受瞬间冲击时，63%的冲击力被地面系统吸收，更好的保护运动者脚踩面层选用高强度硅树脂颗粒材料，独特双层结构更加耐磨，使用寿命8年以上色彩艳丽，持久耐用，即使在强紫外线，臭氧、雨水、高温、低温等气候环境下依然能长期保持其鲜艳的色彩，不易开裂、起皮、褪色泛白。

## 人造草坪

人造草坪无须填充辅料，可多次铺装，重复利用，适合临时搭建运动场地使用，一次性铺装人造草坪铺装时须填石英砂固定，不能重复利用，适合固定场地长期使用。季候无限、四季常绿，受气候影响小，大大提高了场地的使用效率，并能在高寒，高温等极端气候使用。天然草进入休眠期后，人造草坪依然能带给您春天般的感受，环保仿真、脚感舒适草坪面层采用仿生学原理生产，无方向性，活动时硬度与天然草相似，弹性好，脚感舒适。材质符合环保要求，可回收再利用。经济耐用、施工便捷、经久耐用，不易褪色，特别适用于使用频率高的中小学场地，寿命可达8年以上。可在沥青、水泥、硬沙地直接铺设地质条件等因素确定，在条件允许下应尽量将场地长轴沿南北方向布置。

## 丙烯酸球场

该产品采用优质的丙烯酸面层涂料加一定比例的石英砂和水配比而成，该涂料为水性原料，无毒绿色环保产品，色彩鲜艳，不易老化，使用寿命长，耐晒性好，不易开裂，不易起泡，易施工，日常维护便利，费用低，但对地基要求较高，要求地基平整、无裂缝，须做好防水，完工后，面层厚度2mm左右，使用寿命在4年以上。

## PVC室内球场

该材料采用多层高浓度的聚氯乙烯材料组成，表面采用防滑压花，增大耐磨力及抗划痕能力，厚度一般分为2.5mm、4.0mm、6.0mm，卷宽1.5m、卷长20m，使用寿命8年以上。

## EPDM地面

该材料是由表面层EPDM彩色橡胶层与环保橡胶缓冲层组成的，是无毒、无味的环保产品，有多种颜色要，可以搭配出各种图案。因其是透气型面层系统，与PU面层相比可大量节省地基成本，不易燃、维护简单。表面的EPDM彩色橡胶颗粒与胶水混合制成，厚度通常为6mm，可用于篮球场、网球场面层。塑胶跑道该材料是双层聚氨酯跑道系统。基础层为聚氨酯树脂粘合混合的环保橡胶颗粒，面层为EPDM橡胶颗粒与聚氨酯混合(表面无明显颗粒状)，该材料具的透气疏水性能，故对地基要求不高，使用寿命为8年以上。

## 透气型塑胶跑道

- 1.全天候性：任何季节及温差，皆保持高水准的品质，雨后即可使用，提高利用率。
- 2.施工快捷：由于采用特殊材料，故施工对天气要求不高，实用了施工机械，缩短了施工时间。
- 3.弹力适当：多孔的成型材，具适度的弹性及反弹力，减少运动伤害。
- 4.耐候性强：特殊的胶粒表面，能抵抗紫外线臭氧及亚硫酸、瓦斯的污染，延长使用寿命。
- 5.性价比高：表层不掉颗粒，维护简便，节省管理费用。

## 透气型跑道的特点：

由胶黏合废旧橡胶颗粒为底层,面层用聚氨酯颗粒与望胶浆掺混喷涂。透气型校跑道一般主跑道13mm颜色为红色辅助区厚度9mm颜色为绿色,透气型塑胶跑道除具有其它形式的优点外还具有渗水、透气性也能全天候使用它是经济、价格低而且不会有鼓泡现象发生同时也减少了地基经费的投入它适用于建造非正规的中小学田径场地铺设。透气型塑胶跑道使用年限可达到6年以上。

## 透气型塑胶跑道施工工艺

1.首先需对水泥基础进行防水处理滚涂一层防水材防水材每平方参考用量0.2kg

2.固化保养24小时待防水材固化后即可摊铺跑道底层采用粒径3-4mm高弹性胶粒掺高强度单组份胶水参考比例为1:6.5搅拌均匀倒入摊铺机铺设厚度为10mm固化保养24小时。

3.然后再用透气型面层材料掺等量粒径1-2 mmEPDN颗粒搅拌均匀倒入喷涂机喷枪倾斜至60度进行同向喷涂待喷涂完毕保养24小时相反方向再进行一次喷涂。

4、固化保养48小时后即可对场地划线。

5.全部完工后场地保养15天即可投入使用。

吉安丙烯酸球场材料材料

吉安丙烯酸球场，吉安丙烯酸球场材料

