

电磁蒸汽发生器替代生物颗粒蒸汽发生器 30KW电磁蒸汽锅炉

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 电磁蒸汽发生器替代生物颗粒蒸汽发生器 30KW电磁蒸汽锅炉 |
| 公司名称 | 广东江信电子科技有限公司 |
| 价格 | 24880.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:江信电子 蒸发量:45kg/h 蒸汽压力:0.7MPa |
| 公司地址 | 广东佛山顺德容桂公园路4号D座3楼 |
| 联系电话 | 86-075726109680 13727351772 |

产品详情

“脏乱差的环境和明火的燃烧皆是服装行业之大忌！”东莞市服装厂家金总如是说道。当广东江信电子的安装调试人员携着电磁蒸汽发生器抵达服装公司的生产现场之时，原有的生物颗粒蒸汽发生器还在不停地工作。而作为物料的木屑和木粉还堆放在一旁，整个脏乱不堪的环境让江信人的内心也为之一揪。此时，金总也坦言道：“正是因为这脏乱的主要原因吓退了他许多的潜在客户，也为安全生产带来了隐患，所以才会寻求另外一种蒸汽生产模式！”

其次，区别于电磁蒸汽发生器的模块化小体积组合不同。生物颗粒蒸汽发生器占地面积颇广，分为进料仓和燃烧机部分。其次，日常维护繁琐，高温燃烧下的木屑和木炭会产生大量的结焦和炉灰，所以，每隔4个小时便需要检查和清理炉排上的结焦和炉灰，甚至每隔半个月便需要清理火口上的结焦。造成了本不必要的人力成本浪费。其次，大量的结焦会导致制热效果下降，使用成本会逐年递增！所以，才有了此次利用电磁蒸汽发生器来进行节能改造的事件。

江信电子给出的方案是以30KW的电磁蒸汽发生器代替原来80公斤蒸汽量的生物颗粒蒸汽发生器，额定蒸汽压力同为0.7MPa。但电磁蒸汽发生器以清洁电源为能源，在生产蒸汽的过程中无明火的生成，无废气、废料、烟尘等，为生产车间提供了一个干净整洁的环境。彻底水电分离，不产生漏电因素，使用更安全！发热体面积大、热转换率高、加热产汽时间短、炉胆内置了汽水隔离系统，可持续不断地产出大量干燥的蒸汽。经现场实际运行测试，可同时带动缩水机和多个熨斗。获得了金总的大力赞叹！而为了给用户带来更好的使用体验和确保用户的利益，江信电磁蒸汽发生器还拥有着以下多重特质：

一、余热回收：熨斗外排废水温度较高，可再次回收加热成蒸汽，叠加节能效果；

二、三极水位控制：采用高、中、低三极水位控制，加水过程中，达到高水位时水泵自动停止加水；当降低到中水位时又自动启动水泵补水；当遇到中水位电极失灵，水位降低到低水位之时，自动切断电源，整机停止运行，确保使用的安全性；

三、超压自动保护：全自动控制多重保护，微电脑自动检测，自动泄压，安全有保障；

四、使用简单、便捷：一键启动、全自动运行，模块化安装，可多台并联，占地面积小；

五、集成水冷散热、热回收技术，电源进线和出线采用铜条结构、纯铜大电流端子，保证超额工作时，铜条和端子不发热；

六、工业级超额设计：采用高速DSP逆变控制，原装德国变频技术，50%冗余标准工业设计，预计同等功率比同行多30%材料，关键元器件多为进口，年返修率低于1%。