

防腐地坪多少钱一平方 桃源街道地坪 德佳环氧地坪漆批发

产品名称	防腐地坪多少钱一平方 桃源街道地坪 德佳环氧地坪漆批发
公司名称	深圳市德佳地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国安楼
联系电话	13728819808 13728819808

产品详情

重防腐地坪性能特点：

优异的机械特性、耐热性、韧性及耐疲劳性；年度低、易施工、且固化时间可以调整；在1000C以下，能抵抗酸、碱、盐等化学试剂的侵蚀；可以在低温下固化。

重防腐地坪适用范围：

要求防强酸、强碱、盐等化学溶剂腐蚀的水泥、混凝土地面及排水沟、碱水池的面层、块材面层与地面和隔离层。

使用年限在10年以上。

现代工业介质种类繁多，工艺条件苛刻，耐腐蚀材料品种和性能也十分繁杂，所以正确的选材非常重要。合适的材料不仅能保证设备正常运转、发挥材料的使用寿命，而且经济效果也好。

在“材料环境”体系中，对材料的要求是：

- 1、化学性能或耐腐蚀性能满足生产要求；
- 2、物理、机械和加工工艺性能满足设计要求；
- 3、总的经济效果优越。

二、伸缩裂缝：

a.由于混凝土伸缩或配筋不匹配、未合理设置伸缩缝、后切缝未达到设计深度造成为常见的裂缝问题；

b.表现：在板块1/2或1/3处出现规律性裂缝；

c.预控措施：合理配置钢筋及在混凝土内添加尼龙纤维、合理设计切割缝、切割深度到位、严格控制混凝土的塌落度、水灰比即可解决。通常建议在混凝土中加入钢纤维、尼龙纤维或面层绑扎钢筋或钢丝网片。

三、环氧地坪如何养护裂缝：

a.为及时进行水养护或养护不到位，防腐地坪多少钱一平方，或在尚未达到设计强度就过早使用；

b.主要表现为龟裂现象，并伴随表面强度降低、起灰、翻砂等现象；

c.养护应根据混凝土反应、天气等情况而定，桃源街道地坪，一般入模后20小时后洒水养护，如果过早进行水养护会造成混凝土强度不高，过晚则表面出现如龟背般裂纹；合理的养护为天内，每两个小时洒水一次，PVC胶地坪价格，7天后可以每天洒水两次。

6.施工注意事项

6.1施工现场的环境温度应高于5℃，相对湿度小于85%时方能施工。

6.2施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料实际等记录，PVC胶地坪，以备查考。

6.3涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。

7.安全技术要求

7.1施工场地四周应拉好警戒带和挂好警告牌。

7.2施工场地四周10米内严禁明火作业，严禁吸烟。

7.3使用高压无气喷涂泵应结妥地线。

7.4涂料和稀释剂应放在通风良好的库房内。

7.5工作时注意做好个人防护。

7.6电动工具的使用须有专人负责，做完离场前需切断电源。

防腐地坪多少钱一平方-桃源街道地坪-德佳环氧地坪漆批发由深圳市德佳地坪材料有限公司提供。深圳市德佳地坪材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。德佳地坪——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市宝安区73区国安楼，联系人：范春秀。