

## 专业供应GYDXTW 光纤带光缆

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 专业供应GYDXTW 光纤带光缆                 |
| 公司名称 | 杭州金龙光电缆有限公司                      |
| 价格   | 3.00/米                           |
| 规格参数 | 品牌:精珑<br>型号:GYDXTW<br>光纤芯数:2-144 |
| 公司地址 | 中国 浙江 临安市 环城北路                   |
| 联系电话 | 86 0571 63809118                 |

## 产品详情

|       |                  |        |                   |
|-------|------------------|--------|-------------------|
| 品牌    | 精珑               | 型号     | GYDXTW            |
| 光纤芯数  | 2-144            | 光缆外径   | 15.3--22.2 ( mm ) |
| 重量    | 153 ( kg/km )    | 允许抗拉强度 | 3000 ( N )        |
| 允许侧压力 | 1000 ( N/100mm ) | 适用范围   | 室外 深埋             |

图片，价格，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询.

杭州金龙光电缆有限公司(原杭州临安金龙电缆厂)坐落在风景秀丽的杭州西郊临安市，处于浙西黄金旅游中段，地理环境优越，交通，通讯十分便利。公司从事有线电视电缆和通讯光缆的加工制造及配套熔接施工的综合型企业，具有年产60万芯公里光电缆的生产能力，先进的生产技术及工艺，一流的检测设备保证了产品的高质量，公司以"今日的质量，明天的市场"为宗旨，服务于社会。公司已通过iso9001质量体系认证，同时获得国际标准合格证书，并取得了国家广播电影电视总局的入网认定证书。杭州金龙光电缆有限公司真诚希望与广大用户进行全面的，跨世纪的合作。

型号:gydxtw

金属加强构件、松套层绞填充式、聚乙烯粘结内护套、皱纹钢带铠装、聚乙烯外护层的通信用室外光缆  
特点：

选用优质光纤，确保光缆具有优良的传输性能

精确控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性

严格的工艺、原材料控制，保证光缆稳定使用

全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能

松套管内填充油膏，对光纤进行保护

中心加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的磷化钢丝

纵包双面覆膜皱纹钢带铠装，有效提高光缆抗侧压能力

#### 性能指标

应用范围：适用于长途通信和局间通信

敷设方式：直埋

工作温度：-40 ~ +70

弯曲半径：静态12.5倍缆径 动态25倍缆径

产品图片：