

天津混合轻烃燃气 天津金优凯能源

产品名称	天津混合轻烃燃气 天津金优凯能源
公司名称	天津金优凯能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区宜兴埠工业园区景远路
联系电话	13116046133 13116046133

产品详情

轻烃燃气的优势特点是什么轻烃燃气避免了、焦气、管网过长、不可抗拒的自然灾害和道路断裂的限制。解决了煤气压力大、易泄漏、易、易的缺点，比液化气压力低十倍。低气压是安全的重要保证。轻烃燃气的优势特点是什么室内设有回火装置。当房间内因故发生火灾时，只要蛇皮管被烧毁，--旦发生不可抗拒的自然灾害，站房管理人员可立即关闭送风阀和制气电源，保证用户的安全。该设备还有--个安全措施，供气站可以提前知道，因为空气泄漏。--旦用户或输气管网的燃气泄漏站能够首先得到报警，燃气生产站的设备将无法工作。、焦炉气仅在全国大中城市使用。由于受地理、资源和资金条件的限制，多数城市和县级市尚未使用和焦炉气。轻烃燃气具有投资少、占地少、不破坏城市建设、节约燃气成本、用户受益等优点。

--操作规程轻烃燃气是--种优良的气体燃料，轻烃气化装置（轻烃燃气设备）如使用不当会造成火灾、及人身窒息的严重事故。为规范使用定本操作规程：1开机前的检查及注意事项1）检查水位，水位计正常刻度；2）检查鼓风机润滑油位及皮带松紧；3）检查供电电压是否正常；4）检查油料液位是否正常；5）检查设备罐体及连接管线、法兰、阀门有无溢油现象；6）发现有燃气泄露气味时，禁止开机；2开机操作说明及注意事项1）开启控制柜供电主电源开关，电源钥匙开关；2）依次开启PLC开关、220v电源开关、24v开关；3）加热到温控器设定温度后，气化开始；4）混空燃气浓度达到20%时，出气阀门打开，燃气入燃气管网；5）设备运行时应注意声音、压力、转速、温度、液位、气味等是否有异常情况，如有异常，立即停机查找原因。3关机操作说明及注意事项1）关闭设备进气阀门、出气阀门；2）关闭控制柜供电主电源开关；3）关闭储罐出液阀门；4）检查设备

罐体及连接管线、法兰、阀门有无溢油现象。4当有下列异常情况时应及时停车处理1) 自动、连锁保护装置失灵；2) 进油、气化、加热系统出现异常；3) 设备运行压力高于规定压力；4) 鼓风机、隔膜泵、等有异声、异常振动、过热、泄漏等现象；5) 油气泄露报警系统报警。

轻烃燃气是什么？轻烃 (t ng) 燃气是将液态轻烃油通过制气装置制成的一种新型清洁燃气，主要成分是含有5个碳、6个碳原子的烃类混合物，燃烧产物主要是二氧化碳和水。田、页岩气田、石化厂、炼油厂、煤化工等生产加工过程中均伴生轻烃。据测算，使用轻烃燃气替代散煤，每万户居民（每户3-5人）年可减少煤炭用量约3万吨。液态轻烃油来源非常广泛，是石油、开采及加工的伴生副产品，成分以戊烷为主。轻烃油常温下为液体，自燃点比要低，相同温度下的饱和蒸汽压也比低得多，它的沸点温度为36.4 。与相比，由于不易气化，泄漏后蔓延范围小，所以比较安全。每吨轻烃油可以制成2000立方米左右的轻烃燃气。轻烃燃气燃烧产物主要是二氧化碳和水，产生的氮氧化物和均低于国家规定限值，被誉为“绿色燃料”。轻烃燃气的热值可在5000-9000大卡调节。轻烃混入空气后，混合燃气容烧完全，混合轻烃燃气，燃具热效率相应较高，可以高达90%以上。原材料来源广泛，运输方便，根据不同地区和炼油厂的不同情况，--般比每吨低500元-800元不等，并且不需缴纳资源费。轻烃混合燃气工程的规模可大可小，供气方式简单，占地面积小，靠近用户，不存在冬季出现残液的问题。

天津混合轻烃燃气-天津金优凯能源(图)由天津金优凯能源科技有限公司提供。“燃气设备,气体减压阀”选择天津金优凯能源科技有限公司，公司位于：天津市北辰区宜兴埠工业园区景远路，多年来，金优凯坚持为客户提供好的服务，联系人：裴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金优凯期待成为您的长期合作伙伴！