

MHYVP通信电缆/数据电缆

产品名称	MHYVP通信电缆/数据电缆
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	产地:河北 品牌:天联
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

MHYVP通信电缆/数据电缆

矿用通信电缆型号:MHYV MHYAV MHYA32 MHJYV MHYV 1×22×21×45×2
×7/0.28矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×22×2矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHYVP通信电缆/数据电缆MHYAV 1/0.8 20×2 30×2 50×2 ×0.8
矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

MHYVP通信电缆/数据电缆MHYA32 30×2 50×2 80×2
×0.8钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

MHYVP通信电缆/数据电缆主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45
7/0.283钢4铜 73 1/0.8 36.7 固有衰减(800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95
20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000 线对工作电容(800~1000HZ) uF/km 0.06
近端串音衰减(800~1000HZ) dB/500m 70 电感(800~1000HZ) uH/km 800 耐交流工频电压
1.5KV/1min通过 直流电阻差 环阻的2% 矿用通信电缆的使用特性
导体的长期允许工作温度-40~+50 ; 平均大相对湿度为 95%(+25 时)
允许附设与安装的温度应不大于-10 小弯曲半径:MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍,
其它型号的电缆为外径的15倍 主要用于不易接触的地方,如老式电感镇流器。0I类:这类电器有
工作绝缘,有接地接零端子,可以接线也可以不接线(如用于干燥环境,木质地板的室内)如电烙
铁。I类:这类电器触电保护不仅依靠工作绝缘还依靠内部的接地端子(其设备外壳不设接地端子)
自设备内引出带保护插头的电源线,将接地端子接黄绿双色线。如电冰箱、洗衣机电风扇、空调
等均属此类。 类:带有双重绝缘或加强绝缘的设备,无接地接零要求。所谓双重绝缘是指除基
本的工作绝缘外,还提供独立的保护绝缘或加强绝缘,以及附加有效的安全措施。 将捕获模式

依次设置为标准、峰值、平均和高分辨率模式，很明显在对比之下，标准捕获模式下(如图5所示)，信号噪声适中，峰值捕获模式下(如图6所示)，信号的噪声显示比较明显，而平均(如图7所示)和高分辨率(如图8所示)捕获模式下显示的波形几乎没有随机噪声。了解了同一输入信号在不同捕获模式下的不同显示效果之后，再来对这四种捕获模式做个异同总结：对波形捕获模式无特殊要求时，一般使用示波器默认的标准捕获模式。要捕获窄脉冲或高频率的毛刺，选择峰值捕获模式。