

中性膜阻垢剂【供应】中性阻垢剂 阻垢分散剂 保质保量 ENK-109

产品名称	中性膜阻垢剂【供应】中性阻垢剂 阻垢分散剂 保质保量 ENK-109
公司名称	山东艾克水处理有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:艾克 型号:ENK-109 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内
联系电话	18954779244 18954779244

产品详情

ENK-109 中性反渗透阻垢剂

一、性能与用途

- 1) ENK-109 中性反渗透阻垢剂，阻垢效果好，使用范围广，对常规水质均能起到良好的阻垢、分散效果；
- 2) 在很大的浓度范围内有效地控制无机物结垢，不加酸的条件下LSI允许值不超过3.0；
- 3) 不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物；
- 4) 中性膜阻垢剂可用于反渗透CA及TFC膜、纳滤膜和超滤膜；
- 5) 良好的溶解性及稳定性；
- 6) 给水PH值在5-10范围内均有效。

二、技术指标

项目
指标

PH(1%)

7.0 ± 1.0

比重 (25 g/cm³) 1.10 ± 0.05

外观

淡黄色透明液体

三、使用方法

- 1) 在保安过滤器之前投加；
- 2) 校准计量泵的实际出力；
- 3) 配制膜阻垢剂药液时应充分搅拌15—20分钟；
- 4) 定期清洗加药箱，以防细菌滋生。

四、加药量

所需要的加药量需根据水分析报告及系统情况计算出一个合适的加药量，一般Exlen工程师推荐中性膜阻垢剂的投加浓度为2—6ppm。

五、包装与保质期

常规包装25kg或20kg每桶，本品物化性质稳定，保质期为两年。

六、安全防护

操作时注意劳动保护，应避免中性反渗透阻垢剂与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。