

无磷阻垢剂 不含磷阻垢剂 无磷环膜保阻垢剂 环保阻垢剂 EN-108

产品名称	无磷阻垢剂 不含磷阻垢剂 无磷环膜保阻垢剂 环保阻垢剂 EN-108
公司名称	山东艾克水处理有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:艾克 型号:ENK-108 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内
联系电话	18954779244 18954779244

产品详情

ENK-108 无磷环保膜阻垢剂

一、性能与用途

ENK-108 无磷环保膜阻垢剂是一种无磷配方的环保型阻垢分散剂，用于控制系统结垢和减少颗粒物污染；

采用无磷配方，一方面可以减少细菌滋生和磷酸盐沉淀污染，另一方面可以满足环保排放要求；

不与铁铝及其氧化物凝聚形成不溶物；

无磷膜阻垢剂可用于反渗透CA及TFC膜、纳滤膜和超滤膜； 良好的溶解性及稳定性；

给水PH值在5-10范围内均有效。

二、技术指标

项目
指标

外观
无色至淡黄色透明液体

PH(1%)

3.0 ± 2.0

比重 (25 g/cm³)

1.10 ± 0.05

三、投加说明

根据水质分析报告及系统情况计算出一个合适的投加浓度，一般Exlen工程师推荐的投加浓度为3—8ppm，加药量不超过10ppm；稀释要使用RO产水或脱盐水，在常温下稀释倍数不超过10倍。

四、使用方法

膜阻垢剂在保安过滤器之前投加；

校准计量泵的实际出力；

配制药液时应充分搅拌15—20分钟；

定期清洗加药箱，以防细菌滋生。

五、包装与储存

采用塑料桶包装，25kg或20kg塑料桶包装。

Exlen阻垢剂物化性质稳定，储存于阴凉处，储存期为2年。

六、安全防护

操作时注意劳动保护，应避免膜阻垢剂与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。