

外墙保温板价格每平米 铜陵外墙保温板 安徽兆亿|种类多样

产品名称	外墙保温板价格每平米 铜陵外墙保温板 安徽兆亿 种类多样
公司名称	安徽兆亿新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市寿县炎刘镇新桥国际产业园和谐大道12号
联系电话	18905522330 18905522330

产品详情

外保温可以使建筑更加美观，只要做好建筑立面设计，建筑外观会十分出色。特别在旧房改造时，外保温能使房屋面貌大为改观。现在的外墙保温装饰板可调配成各种颜色，铝板可辊压成多种不同的花纹，板材在墙面上既可纵向安装，亦可横向安装，板长短可根据需求任意裁切，再通过铝合金配件材料处理洞口等特殊部位，能够满足建筑师设计的不同风格，形成良好的外墙装饰效果。外墙保温板的粘贴方法有条粘，具体做法是卷材与基层采用条状黏结，每幅卷材与基层粘结面不少于两条，每条宽度不小于150mm。卷材与卷材搭接应满粘，叠层铺也应满粘。

我国目前许多住户在住进新房时，大多先进行装修，在装修时，房屋的内保温层往往遭到破坏。采用外保温则不存在这个问题。外保温有利于加快施工进度。在建筑中，外墙围护结构的热损耗较大，墙体又是外围护结构的主要组成部分，按价值工程原理，外墙外保温技术成了实现建筑节能的重要环节，不仅能节约大量能源，还能给住户提供一个舒适的环境，带来许多实惠。外墙保温板，也叫地平线建筑外墙装饰一体板。是由聚合物砂浆、玻璃纤维网格布、阻燃型模塑聚泡沫板或挤塑板等材料复合而成，外墙保温板集功能于一体。

安装保温板，外墙保温板每平米价格，请使用点方法在保温板背面涂抹胶水，粘贴的面积

应不小于40%。为了确保粘接力，保温板尽量离墙壁2-3mm，保温板应沿水平线从下到上水平放置，且顶线和底线应交错排列，交错的缝线是板长度的1/2，一体化外墙保温板，并且凸角和凹角被犬齿抵消。外墙保温板固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行。固定件长度为板厚 + 50mm。安装步骤：用电锤在聚苯板表面向内打孔，外墙保温板价格每平方米，孔径视固定件直径而定，进墙深度不小于60mm，拧入固定件，钉头和压盘应略低于板面。现在的外墙保温装饰板可调配成各种颜色，铝板可辊压成多种不同的花纹，板材在墙面上既可纵向安装，铜陵外墙保温板，亦可横向安装，板长短可根据需求任意裁切，再通过铝合金配件材料处理洞口等特殊部位，能够满足建筑师设计的不同风格，形成良好的外墙装饰效果。

外墙保温板价格每平方米-铜陵外墙保温板-安徽兆亿|种类多样由安徽兆亿新型材料科技有限公司提供。安徽兆亿新型材料科技有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，兆亿一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：雅经理。