

水质特配阻垢剂 高浊度水阻垢剂 高COD水阻垢剂 专用阻垢剂 ENK-105

产品名称	水质特配阻垢剂 高浊度水阻垢剂 高COD水阻垢剂 专用阻垢剂 ENK-105
公司名称	山东艾克水处理有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:艾克 型号:ENK-105 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内
联系电话	18954779244 18954779244

产品详情

ENK-105 反渗透膜阻垢剂（高浊度高COD水质专用）

一、性能与用途

反渗透膜阻垢剂ENK-105主要针对于高浊度、高COD的水质，适用于河水、湖水、回用水等水质；

在很大的浓度范围内有效地控制无机物结垢，不加酸的条件下LSI允许值不超过3.0；

不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物；

可用于反渗透CA及TFC膜、纳滤膜和超滤膜；

Exlen反渗透阻垢剂良好的溶解性及稳定性；

给水PH值在5-10范围内均有效。

二、技术指标

项目	指
----	---

外观
微黄色透明液体

PH (1%)	2.0 ± 1.0
比重 (20 g/cm ³)	1.10 ± 0.05

三、投加说明

根据水质分析报告及系统情况计算出一个合适的投加浓度，一般反渗透阻垢剂的投加浓度为3—8ppm，用脱盐水10倍稀释。

四、使用方法

- 药剂在保安过滤器之前投加；
- 校准计量泵的实际出力；
- 配制药液时应充分搅拌15—20分钟；
- 定期清洗加药箱，以防细菌滋生。

五、包装与储存

- 采用塑料桶包装，25kg或20kg/桶。
- 物化性质稳定，储存于阴凉处，储存期为2年。

六、安全防护

ENK-105 反渗透膜阻垢剂（高浊度高COD水质专用），操作时注意劳动保护，应避免反渗透阻垢剂与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。