

垃圾焚烧飞灰螯合剂固化处理飞灰稳定剂Exlen EN-315飞灰螯合处理剂

产品名称	垃圾焚烧飞灰螯合剂固化处理飞灰稳定剂Exlen EN-315飞灰螯合处理剂
公司名称	山东艾克水处理有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:艾克 型号:Exlen EN-315 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内
联系电话	18954779244 18954779244

产品详情

EN-315飞灰螯合剂

一、性能与用途

垃圾焚烧飞灰螯合剂EN-315也叫飞灰固化剂、飞灰稳定剂；EN-315是一种专门应用于垃圾焚烧飞灰稳定化处理的环保型固化处理飞灰稳定剂。

EN-315是垃圾焚烧飞灰螯合剂生产厂家-山东艾克水处理有限公司-根据飞灰的成分、形态特点以及重金属在飞灰中存在的特征而研发生产销售的垃圾飞灰固化剂，能在常温下与废水中的各种重金属离子迅速反应，生成不溶于水且具有化学稳定性的飞灰稳定剂，从而达到去除重金属离子的作用！固化处理飞灰螯合剂EN-315适用于国内垃圾焚烧工艺特点；可与飞灰混配稳定化工艺和系统相配合，处理后的飞灰性能稳定可靠、周期长；使得处理后的飞灰达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的填埋要求。

垃圾焚烧飞灰螯合剂固化处理飞灰稳定剂Exlen EN-315飞灰螯合处理剂的具体特性，介绍如下：

- 1) 沉淀金属及整合金属范围广，尤其是对铅、汞等难处理的重金属的整合；
- 2) 水溶性、分散性好，药剂利用率商，飞灰处理剂性能分布稳定；
- 3) 飞灰固化剂可根据具体的垃圾焚烧工艺和重金属含量进行适当的调配；
- 4) 可结合少量的水泥等无机材料可进一步增加稳定性和强度；
- 5) 飞灰螯合剂可广泛应用生活垃圾焚烧飞灰稳定化及含重金属的固废处理系统、含重金属的工业污泥、矿渣的稳定化处理等领域。

二、技术指标

项目	指标
外观	淡黄至澄黄色透明液体
PH(1%)	9
比重(20 g/cm)	1.10 ± 0.05

三、使用方法

根据每次处理的飞灰质量，称取20.0%左右的水。

按照工艺要求加入垃圾焚烧飞灰螯合剂固化处理飞灰稳定剂Exlen EN-315飞灰螯合处理剂。

推荐的满足卫生填埋标准用量：a)处理工艺中不加水泥：其添加量是飞灰质量的2%-3%左右；b)处理工艺中加5%水泥，处理剂添加量可相应减少30.0%左右；C)固体的飞灰螯合剂可减少用量。

推荐的满足危废填埋标准用量：药剂添加量在第3条a款的基础上，可适当减少30.0%左右。

四、包装与储存

垃圾焚烧飞灰稳定剂EN-315

，一般采用25Kg/桶包装。为非危险品，按一般化学品贮存方法。使用后保证密封，避免变质。

六、安全防护

垃圾焚烧飞灰螯合剂固化处理飞灰稳定剂Exlen EN-315飞灰螯合处理剂，不易燃易爆，无腐蚀性，按一般化学品运输，在装卸、运输过程中应轻装、轻放，不得倒置、剧烈震动、撞击及日晒雨淋。勿向飞灰稳定剂中加酸、碱、盐等物质，不用时将容器密封，避免有害细菌污染。