

标签 吊牌 不干胶 布标 织标

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 标签 吊牌 不干胶 布标 织标 |
| 公司名称 | 江西省祥宁实业有限公司 |
| 价格 | .00/PCS |
| 规格参数 | 型号:不限 适用范围:不限 规格:不限 |
| 公司地址 | 江西省南昌市青山湖区昌东工业区石桥路369号 |
| 联系电话 | 18970037922 13576011010 |

产品详情

| | | | |
|-----------|---------|-------|----------|
| 型号 | 不限 | 适用范围 | 不限 |
| 规格 | 不限 | 使用面材 | 不限 |
| 使用膜类 | 不限 | 使用胶型 | 不限 |
| 使用底纸 | 不限 | 抗拉伸强度 | 不限 |
| 印刷形式 | 不限 | 长期耐温性 | 不限 (摄氏度) |
| 厚度 | 不限 (mm) | 颜色 | 不限 |
| 材质 | 不限 | 尺寸 | 不限 |
| 胶系 | 不限 | 延伸率 | 不限 |
| 最小包装(箱)重量 | 不限 | | |

纸质不干胶标签：1，铜板纸不干胶标签多色彩产品标签的通用标签纸，适用于药品、食品、食用油、酒、饮料、电器、文化用品的信息标签。2，镜面铜板纸不干胶标签高级多色彩产品标签用的高光泽度标签纸，适用于药品、食品、食用油、酒、饮料、电器、文化用品的信标签。3，胶版纸标签多用途标签纸，用于信息标签、条形码打印标签，特别适合高速激光打印，也适用于喷墨打印。

膜类不干胶标签：

名称：聚丙烯 (bopp)

产品说明：材料性能:透明度2.6;自动贴标能力优;可挤压性差;抗撕裂性优;耐温性良;抗溶剂性优;抗收缩性良;加工能力良;适印差;厚度40um ~ 80um.

名称：聚乙烯 (pe)

产品说明：材料性能:透明度低-高;自动贴标能力差;可挤压性优;抗撕裂性优;耐高温性良;抗溶剂性优;抗收缩性良;加工能力差;适印性差 良;厚度80um ~ 120um.

名称：聚脂（pet）

产品说明：材料性能:透明度2.0;自动贴标能力优;可挤压性差;抗撕裂性优;耐高温性良;抗溶剂性优;抗收缩性优;加工能力良;适印性良;厚度50um ~ 100um.

名称：聚乙烯（pvc）

产品说明：材料性能:透明度2.0;自动贴标能力差;可挤压性良;抗撕裂性良;耐高温性良;抗溶剂性良;抗收缩性差;加工能力良;适印性差 良;厚度50um ~ 100um.

防伪不干胶标签：

名称：数码防伪

产品说明:防伪原理：随机产生不可仿冒的防伪编码，防伪编码喷印在防伪标识物上，同时存储在数据库，用户用过电话等方式即可查询。适用对象：高档商品、物流管理、库存管理等。

名称：全息防伪

产品说明:防伪原理：通过全息照相的方法将客户制定的图形模压在pet薄膜上，经真空镀铝制成金属化薄膜，适用对象：日化产品商标、标识、封口签。

名称：防揭防伪

产品说明:防伪原理：标签被贴到某种基材上，经过一定的贴标时间之后被揭起时字模和标签面材分离，在基材表面遗留下清晰字迹。主要用于：玻璃瓶口、塑料瓶口、机箱、机柜。

名称：易碎纸防伪

产品说明:是一种短纤维、抗拉强度很低的纸张、薄膜类材料，配有强粘合剂。适用于：产品商标、标识、封口签。

名称：不变光防伪

产品说明:运用各种线条,有机地结合在一起构成图形,既具有美观的效果,又可以起到防伪的作用.适用于:商标、标贴、纸类(塑料)包装制品、证券、磁卡.

名称:油墨防伪

产品说明:主要有荧光防伪油墨、紫外防伪油墨、红外防伪油墨等。在普通油墨连接料中加入特殊物质,经过特殊工艺加工,而成为特殊油墨。

特殊不干胶标签

轮胎标签

- 1.具有非常牢固的粘性,使得汽车在运行过程中不会脱落。如果是人为的强行剥落,也不会损伤轮胎表面的橡胶.
- 2.粘胶的材质不会在轮胎硫化的过程中刺入其中.
- 3.表面必须保持光滑,颜色分明.

模内标签

- 1.模内标签与瓶体融为一体,不会起泡、出皱。
- 2.多使用薄膜材料,色泽鲜艳,立体感强。
- 3.防水、防油、防霉、耐酸碱、耐磨擦。
- 4.主要应用于洗涤、日化用品、化工原料、润滑油等