标签 吊牌 不干胶 布标 织标

产品名称	标签 吊牌 不干胶 布标 织标
公司名称	江西省祥宁实业有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	型号:不限 适用范围:不限 规格:不限
公司地址	江西省南昌市青山湖区昌东工业区石桥路369号
联系电话	18970037922 13576011010

产品详情

型号	不限	适用范围	不限
规格	不限	使用面材	不限
使用膜类	不限	使用胶型	不限
使用底纸	不限	抗拉伸强度	不限
印刷形式	不限	长期耐温性	不限（摄氏度）
厚度	不限（mm）	颜色	不限
材质	不限	尺寸	不限
胶系	不限	延伸率	不限
最小包装(箱)重量	不限		

纸质不干胶标签：1，铜板纸不干胶标签多色彩产品标签的通用标签纸，适用于药品、食品、食用油、酒、饮料、电器、文化用品的信息标签。2，镜面铜板纸不干胶标签
高级多色彩产品标签用的高光泽度标签纸
，适用于药品、食品、食用油、酒、饮料、电器、文化用品的信标签。 3，胶版纸标签多用途标签纸，用于信息标签、条形码打印标签，特别适合高速激光打印，也适用于喷墨打印。

膜类不干胶标签：

名称： 聚丙烯（bopp）

产品说明： 材料性能:透明度2.6;自动贴标能力优;可挤压性差;抗撕裂性优;耐温性良;抗溶剂性优;抗收缩性良;加工能力良;适印差;厚度40um～80um.

名称： 聚乙烯（pe）

产品说明： 材料性能:透明度低-高;自动贴标能力差;可挤压性优;抗撕裂性优;耐温性良;抗溶剂性优;抗收缩性良;加工能力差;适印性差→良;厚度80um～120um.

名称： 聚脂（pet）

产品说明： 材料性能:透明度2.0;自动贴标能力优;可挤压性差;抗撕裂性优;耐温性段;抗溶剂性优;抗收缩性优;加工能力良;适印良;厚度50um～100um.

名称： 聚乙烯（pvc）

产品说明： 材料性能:透明度2.0;自动贴标能力差;可挤压性良;抗撕裂性良;耐温性良;抗溶剂性良;抗收缩性差;加工能力良;适印性差→良;厚度50um～100um.

防伪不干胶标签：

名称：数码防伪

产品说明:防伪原理：随机产生不可仿冒的防伪编码，防伪编码喷印在防伪标识物上，同时存储在数据库，用户用过电话等方式即可查询。适用对象：高档商品、物流管理、库存管理等。

名称：全息防伪

产品说明:防伪原理：通过全息照相的方法将客户制定的图形模压在pet薄膜上，经真空镀铝制成金属化薄膜，适用对象：日化产品商标、标识、封口签。

名称：防揭防伪

产品说明:防伪原理：标签被贴到某种基材上，经过一定的贴标时间之后被揭起时字模和标签面材分离，在基材表面遗留下清晰字迹。主要用于：玻璃瓶口、塑料瓶口、机箱、机柜。

名称：易碎纸防伪

产品说明:是一种短纤维、抗拉强度很低的纸张、薄膜类材料，配有强粘合剂。适用于：产品商标、标识、封口签。

名称：不变光防伪

产品说明:运用各种线条，有机地结合在一起构成图形，既具有美观的效果，又可以起到防伪的作用.适用于：商标、标贴、纸类（塑料）包装制品、证券、磁卡.

名称：油墨防伪

产品说明:主要有荧光防伪油墨、紫外防伪油墨、红外防伪油墨等。在普通油墨连接料中加入特殊物质，经过特殊工艺加工，而成为特殊油墨。

特殊不干胶标签

轮胎标签

1.具有非常牢固的粘性，使得汽车在运行过程中不会脱落。如果是人为的强行剥落，也不会损伤轮胎表面的橡胶.

2. 粘胶的材质不会在轮胎硫化的过程中刺入其中.

3. 表面必须保持光滑，颜色分明.

模内标签

1. 模内标签与瓶体融为一体，不会起泡、出皱。

2. 多使用薄膜材料，色泽鲜艳，立体感强。

3. 防水、防油、防霉、耐酸碱、耐磨擦。

4. 主要应用于洗涤、日化用品、化工原料、润滑油等