

PZ773X-10C液动明杆刀型闸阀、耐磨浆液阀、液控刀型闸阀

产品名称	PZ773X-10C液动明杆刀型闸阀、耐磨浆液阀、液控刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	型号:PZ773H、Y-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ773X-10C液动明杆刀型闸阀、耐磨浆液阀、液控刀型闸阀本阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、液动执行器、U型密封条组成,具有体积小,重量轻,属对夹式、平行单闸板结构,流通阻力小、可切断各种浆类、液体、污水、糊剂粒合物介质,泛应用于电力,市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利、造纸、食品、钢铁等行业,是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。

主体采用铸造,铸铁,铸钢,不锈钢等。通径从DN50-DN1200。产品广泛用于化工,煤炭,制糖,污水,造纸等到领域,是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

PZ773X-10C液动明杆刀型闸阀、耐磨浆液阀、液控刀型闸阀原理结构特点:

采用对夹式结构,体积小,重量轻。完全敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。新研制的U型封存圈,可发保证阀门的良好密封性。闸板的外密封性,则是通过嵌在阀体内只有弹性的密封条来实现,并可借助f螺钉,压板进行调整。流阻小。安慰装维修方便。

五、密封特点:

可提升的闸板密封面,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物;不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏;短结构长度,可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度;阀体上的

导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

PZ773X-10C??

型号		Z773X-2.5	Z773X-6	Z773X-10
工作压力 (MPa)		0.25	0.6	1.0
适用介质		煤浆、糠浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等		
适用温度 ()		120		
材料	阀体	灰铸铁		
	闸板	铬镍钛不锈钢		
	阀体密封圈	合成橡胶或聚四氟乙烯		
	阀杆	铬不锈钢		
	支架	碳素钢		
	填料	聚四氟乙烯		

PZ773X-10C??

公称通径mm	L		D	D1	H
	PN0.6	PN1.0			
50	48	125	100	335	4-M16
65	145	120	363		
80	50	160	135	395	
100	180	155	465	8-M16	
125	210	185	530		
150	60	240	630	8-M20	
200	295	265	750		
250	70	350	318	900	12-M20
300	80	400	368	1120	
350	460	430	1260	16-M20	
400	90	515	482	1450	16-M22
450	565	532	1600	20-M22	
500	130	620	585	1800	
600	140	725	685	2300	20-M27