

除尘消音器生产厂家 河南消音器生产厂家 金桥环保使用寿命长

产品名称	除尘消音器生产厂家 河南消音器生产厂家 金桥环保使用寿命长
公司名称	商丘市金桥环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市虞城县产业集聚区(虞城五金工量 具产业生态城)
联系电话	15737913768 15737913768

产品详情

进风和排风。机房隔声处理之后，要解决机房内通风散热问题。进风口应与发电机组、排风口设置在同一直线上。柴油机工作时，须有足够的进气才能维持的正常运行，一般进气系统应设置在机组风扇排风口的正对面，依据我们的经验，进风采用强制进风方式，进风经过消音风槽被鼓风机抽入机房内。必须将水箱散热器量排出机房外，为避免噪音传出机房外，必须对排风系统设置排风消音风槽。

在某厂电镀车间排风系统风机噪声治理工程中，排烟管应单独引出，尽量减少弯头。排烟温度在350~550℃，为防止和减少辐射热，排烟管宜进行保温处理。排烟基础主要用于支撑柴油发电机组及底座的全部重量，底座位于基础上，机组安装在底座上，底座上一般都采取减震措施。噪声在机组总噪声中属强烈的一种，应设消音器以减少噪音。

流阻是空气质点通过材料空隙时的阻力。材料的透气性可以用流阻这一物理参量来定义。在稳态气流下，吸声材料的压力梯度与气流在材料中的流速之比，河南消音器生产厂家，定义为材料的流阻，单位为Pa·s/m。声能量密度处处相等，排风消音器生产厂家，并且在任何一点上，除尘消音器生产厂家，从各个方向传来的声波几率都相等的声场。3.吸声材料背后空腔的影响单位厚度的流阻称为材料的流阻率，单位为Pa·s/m²。材料流阻低，低频吸声系数很低但中高频吸声系数高；

除尘消音器生产厂家-河南消音器生产厂家-金桥环保使用寿命长由商丘市金桥环保科技有限公司提供。商丘市金桥环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金桥环保——您值得信赖的朋友，公司地址：河南省商丘市虞城县产业集聚区(虞城五金工量具产业生态城)，联系人：陈总。