

电子厂房净化工程价格 恒盛净化车间 温州电子厂房净化工程

产品名称	电子厂房净化工程价格 恒盛净化车间 温州电子厂房净化工程
公司名称	无锡市恒盛净化空调有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路12号
联系电话	13706191461

产品详情

净化车间施工注意细节

洁净系统风管制作要点.加工后半成品应再次擦洗后进入下道工序，风管下料咬口后应立即组合成型，不宜久放.风管法兰加工要保证法兰平面平整，电子厂房净化工程哪家好，规格要准确，与风管相配，以保证风管组合连接时接口密封性好.风管底部不得有横向接缝，并且尽量避免纵向接缝，规格大的风管应尽量以整板制作，尽可能减少加强筋，必须设加强筋的也不得使用压筋加强和风管内加强筋.

车间布置平面图

该车间生产类别为丙类，温州电子厂房净化工程，耐火等级为二级构形式为单层框架，层高为5m；洁净控制区设吊顶；吊顶高度为2.70m；一步制粒间局部抬高至3.5m。车间内的人员和物料通过各自的通道进入洁净区，物流无交叉。整个车间主要出入口分三处，一处是人的流出入口，电子厂房净化工程多少钱，即人员由门厅经过更衣进入车间，电子厂房净化工程价格，再经过洗手、更洁净衣进入洁净生产区、手消毒；一处是原辅料人口，即原辅料经过脱外包由传递窗送入；另一处为成品出口。

车间内部布置主要有湿法制粒、干燥、整粒、总混、灌装、抛光、铝塑内包、外包等工序。

净化车间内的人员需要与室外的管理人员进行联系，因此必需安装通讯装置。通讯装置宜采用能消毒和能平装在墙壁或窗户里的音频控制系统，主要包括广播系统、对讲系统和电话系统。净化车间内的电话应防水，不带拨号盘或按钮，电话可以挂在壁龛里，条件较差的可装在墙上的盒子里。为了厂房的安全，还应设置一定的报警装置，单独或组合设置感温、感光、感烟等形式的火灾探测器。在净化车间中，为了达到要求的洁净等级，通常需使用大量的循环空气，因而仅仅在顶棚设置探测器有时不能充分探测

火灾的发生，所以还应根据气流情况加以增设，或者考虑在回风口内设置烟感探测器，以有效的探测火灾。

电子厂房净化工程价格-恒盛净化车间-温州电子厂房净化工程由无锡市恒盛净化空调有限公司提供。无锡市恒盛净化空调有限公司实力雄厚，信誉可靠，在江苏 无锡 的环保项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。恒盛净化空调带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！