

# 双登蓄电池6-FMX-150B狭长形系列阀控密封铅酸蓄电池

产品名称	双登蓄电池6-FMX-150B狭长形系列阀控密封铅酸蓄电池
公司名称	北京赛晟特科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双登 型号:12v150ah 化学类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回南路10号院10号楼2层207（注册地址）
联系电话	18611525509 18611525509

## 产品详情

### 双登蓄电池6-FMX-150B狭长形系列阀控密封铅酸蓄电池

双登12V/6-GFM型阀控密封铅酸蓄电池，是采用当代先进技术研制开发的新型高能蓄电池，各项性能指标符合YD/T799-2002及IEC标准。该产品具有密封安全可靠，比能量高，内阻小，自放电率低，充电接受能力强，循环寿命长，密封反应效率高等诸多优点。在正常使用时无游离电解液，无酸雾溢出，维护使用方便，可广泛用于电信通讯系统、不间断电源（UPS）、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、电力系统、仪器仪表、军事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。

主要应用范围：

电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源；

电力系统、核电站备用电源；

太阳能、风能、水力发电储能，风光互补工程

舰船、海事等备用电源；

石化系统备用电源；

海洋信号与航标；

信息行业；

UPS、医疗设备、应急照明等备用电源；

## 双登蓄电池2V GFM系列参数：

双登蓄电池型号	额定电压(V )	额定容量 ( Ah )				外形尺寸 ( mm )		
		C10Vt=1.80V /单体	C3Vt=1.80 V/单体	C1Vt=1.75 V/单体	C0.5Vt=1.6 5V/单体	长	宽	高
GFM-200	2V	200Ah	150	110	100	90	181	346
GFM-300	300Ah	220	165	124				
GFM-400	400Ah	300	200	158				
GFM-500	500Ah	375	275	250	191			
GFM-600	600Ah	450	330	225				
GFM-800	800Ah	600	440	400	303			
GFM-1000	1000Ah	750	550	500	370			
GFM-1500	1500Ah	1200	880	800	318	363	369	388
GFM-2000	2000Ah	1500	1100	1000	385			
GFM-3000	3000Ah	2250	1650	568				

双登shoto阀控密封式铅酸蓄电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术，具有良好的浮充和循环寿命，大电流放电性能好，是理想的、可靠的备用电源；双登蓄电池广泛应用在通讯设备、UPS/EPS、直流屏电力合闸操作、太阳能/风能储能系统、电动工具、医疗设备、应急灯、航标灯、铁路信号、航空信号、报警、安防系统、仪器、仪表等。

双登阀控密封式铅酸蓄电池质量控制在质量管理体系有效运行的同时，加大技术改造，实施技术创新，通过全面实施标准化管理使公司的各项管理规范。公司在全国同行中率先通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、ISO10012测量管理体系等认证。通过管理体系的建立、运行，规范了公司的一切质量活动，确保产品在体系的严格受控状态下制造和完成。

双登蓄电池充电过程中的维护及注意事项:

- 1、蓄电池使用时，应将端子上涂以凡士林或黄油。
- 2、使用过程中切勿将电池封盖打开，以免影响电池使用寿命。
- 3、电动助力车在启动、上坡或逆风行驶时应辅以人力驱动，防止电池供电电流陡然增大，影响电池寿命。
- 4、加速时应避免直接加速至快档，在路况允许条件下，尽可能以速行驶，这样可以延长电池寿命。
- 5、尽量减少频繁刹车、启动，这样也可以延长电池寿命。
- 6、电动助力车在每一次使用后，必须对电池及时充电，电池每次使用放电深度不宜过深，否则电池的寿命将缩短。