

华为通信电源TP48300T室内直流高频电源

产品名称	华为通信电源TP48300T室内直流高频电源
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:TP48300T 规格:48V300A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

产品规格 类型 TP48200A-H153 TP48200A-H155 TP48200A-D151

系统参数 尺寸 1500mm（高）* 650mm（宽）* 650mm（深）（不含底座）重量 < 120Kg（不包括整流模块和电池）

额定容量 200A 温控方式 设备舱热交换，电池舱直通风 设备舱直通风，电池舱直通风 维护方式 前维护，支持模块更换

走线方式 机柜底部，下进下出 防护等级 设备舱：IP55，电池舱：IP45 设备舱：IP55，电池舱：IP55 只见一方方一望无垠的水稻田在基地给排水系统“一放一排”的淡水控制下相继变身一片泽国，随后又在预定的时间节点使积水逐一退去，使其渐渐露出了“沐浴”后更富有精气神的碧绿水稻形态，整个水淹过程就如同模拟的一幕“潮起潮落”魔幻“水景”。

环境参数 运行环境温度 -10~ 45oC -40~ 45oC -10~ 45oC 运行环境湿度 5%~95%（无凝露）

海拔 0~4000m（2000-4000m范围，每升高200m，温度指标下降1oC）

交流配电 输入模式 三相兼容单相 输入电压 85~300VAC，额定：220VAC 输入频率 45~65Hz，额定：50Hz/60Hz 输入配置 1 × 63A/3P MCB 输出配置 2 × 16A MCB 交流输入防雷 C级防雷，标准雷击泄放电流：20kA，8/20 μs；雷击泄放电流：40kA，8/20 μs 直流配电 输入电压 42~58VDC，默认电压：53.5VDC 直流输出防雷 差模：10kA，8/20 μs；共模：20kA，8/20 μs 额定输出功率 11600W（标效模块）/12000W（高效模块） 电池支路 2x125 MCB BLVD 2 × 16A MCB LLVD 2 × 63A，2 × 32A MCB

整流模块 效率 > 96% 输入电压 85~300VAC，额定：220VAC

监控单元 通信方式 RS485/232, FE 传感器

电池温度传感器, 门磁、环境温湿度传感器、烟感、水浸、6路电池中点电压检测

干结点告警 8路, 告警信号可配置 开关量检测

8路, 1路交流防雷器告警检测, 1路直流防雷器告警检测, 6路备用 设备配置

室外电源: 包括机柜、整流模块、电池、传感器 电源机柜: 室外电源机柜根据气候选择南方型北方型;

整流模块: 由负载功率和电池充电功能决定的整流模块类型和数量;

传感器: 必配门禁传感器, 电池温度传感器; 选配环境温湿度传感器、烟感、水浸等。

电池: 根据负载功率和备时时间要求选配蓄电池组数

产品特点 85 ~ 300VAC超宽交流电压输入范围 高效整流模块效率大于96%, 节能减排

完善的模块休眠功能, 进一步提高系统效率 整流模块工作温度范围达-40 ~ 75 , 55 输出不降额

整流模块MTBF>50万小时, 可靠性高 支持热插拔技术, 安装维护便利

智能化蓄电池管理和电池保护, 延长电池使用寿命

支持电池防反接设计, 有效避免因电池接反带来的安全和设备损坏危险

支持站点环境监控, 可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理

独立监控模块, LCD显示实现可视化监控 完备的故障保护和告警功能, 信息存储容量大

电子标签功能, 帮助实现全网设备存量管理

可通过华为主设备实现带内传输组网, 节省传输资源, 提高电源网管可靠性

一体化电源采用高集成化设计, 这样算下来, 今年保本都很难。”咖啡种植户屈勇说。不仅仅是咖啡, 今年马铃薯、番茄、辣椒、大蒜均出现了滞销。在内蒙古, 马铃薯大量滞销, 价格跌至近十年低谷, 很多种植户后只能以0.3元/公斤左右的收购价卖给当地淀粉厂。可内置电池和主设备, 支持室外站点快速部署

IP55高等级防护, 环境适应能力强 风扇11备份, 智能调速, 节能降噪, 提高系统使用寿命

多重防盗措施, 保证设备安全运行 产品规格 类型 TP48200A-H15 TP48200A-H155 TP48200A-D151

系统参数 尺寸 1500mm (高) * 650mm (宽) * 650mm (深) (不含底座) 重量

< 120Kg (不包括整流模块和电池) 额定容量 200A 温控方式 设备舱热交换, 电池舱直通风

设备舱直通风, 电池舱直通风 维护方式 前维护, 支持模块更换 走线方式 机柜底部, 下进下出 防护等级 设备舱: IP55, 电池舱: IP45 设备舱: IP55, 电池舱: IP55 环境参数 运行环境温度 -10~ 45oC -40~ 45oC

-10~ 45oC 运行环境湿度 5%~95% (无凝露) 海拔

0~4000m (2000-4000m范围, 每升高200m, 温度指标下降1oC) 交流配电 输入模式 三相兼容单相

输入电压 85~300VAC, 额定: 220VAC 输入频率 45~65Hz, 额定: 50Hz/60Hz 输入配置 1 x 63A/3P MCB

输出配置 2 x 16A MCB 交流输入防雷

C级防雷, 标准雷击泄放电流: 20kA, 8/20 μs; 雷击泄放电流: 40kA, 8/20 μs 直流配电 输入电压

42~58VDC, 默认电压: 53.5VDC 直流输出防雷 差模: 10kA, 8/20 μs; 共模: 20kA, 8/20 μs

额定输出功率 11600W (标效模块) /12000W (高效模块) 电池支路 2x125 MCB BLVD 2 x 16A MCB LLVD

2 x 63A, 2 x 32A MCB 整流模块效率 > 96% 输入电压 85~300VAC, 额定: 220VAC 监控单元 通信方式

RS485/232, FE 传感器 电池温度传感器, 门磁、环境温湿度传感器、烟感、水浸、6路电池中点电压检测

干结点告警 8路, 告警信号可配置 开关量检测

8路, 1路交流防雷器告警检测, 1路直流防雷器告警检测, 6路备用 设备配置

室外电源: 包括机柜、整流模块、电池、传感器 电源机柜: 室外电源机柜根据气候选择南方型北方型;

整流模块: 由负载功率和电池充电功能决定的整流模块类型和数量;

传感器: 必配门禁传感器, 电池温度传感器; 选配环境温湿度传感器、烟感、水浸等。

电池: 根据负载功率和备时时间要求选配蓄电池组数。

根据电池容量, 整流模块数量和温控方式确定机柜的型号。华为公司研发的一体化AC/DC室外直流电源

系统, 可以为无线接入网站点、有线接入网站点、汇聚层机房和行业客户通信机房提供稳定可靠的供电

保障。华为室外电源系列包括120A、200A、400A等多种容量产品, 实现将220V交流输入电压转换为-48V

直流电压。华为室外电源产品已广泛应用于各大运营商和行业客户通信站点, 可内置BBU等主设备和电

池, 一柜即成一个站点, 帮助客户实现站点快速部署, 解决站点寻址难、部署难、租金高等问题, 同时

帮助节能减排, 相比传统室内站点, 年制冷能耗节省40%以上 要求底宽35cm, 口宽45cm, 长度根据地块

确定。挖沟时要将生、熟土自然分开, 回填时将熟土施入沟低层, 挖沟时间3月下旬~4月上旬。1.5苗木

要求定植苗的标准为一级苗: 苗高30cm以上, 有3根以上地上茎, 贮藏根达7~10条, 根盘鲜重50g以上。

。简单：多种安装方式，轻松选址，易部署，网管远程集中管理，易运维；
高效：1U高功率密度整流模块（42.7W/inch³），业界的模块效率（高达98%），高温下可靠输出（55℃以下输出不降额）；可靠：IP55高防护，多盗设计。技术规格
产品型号 TP48120A-HD151 TP48200A-HD151 TP48200A-HD152 系统尺寸（宽×深×高）650mm×650mm×1500mm（不含底座）650mm×650mm×1500mm（不含底座）650mm×650mm×1500mm（不含底座）重量 120kg（不含整流模块及电池）120kg（不含整流模块及电池）100kg（不含整流模块及电池）制冷方式 设备舱：热交换 电池舱：直通风 设备舱：热交换 电池舱：直通风 设备舱：热交换 电池舱：直通风 加热器：AC 500W 安装方式 落地安装\楼顶安装\靠墙安装 落地安装、楼顶安装、靠墙安装 整流模块配置 4×30A 4×50A 4×50A 交流输入制式 220Vac单相 220/380Vac三相，220Vac单相 220/380Vac三相，220Vac单相 交流输入空开 1×63A/3P MCB 1×63A/3P MCB 1×63A/3P MCB 防护等级 设备舱：IP55 电池舱：IP34 设备舱：IP55 电池舱：IP45 设备舱：IP55 电池舱：IP45 电池空间 16U（2×190Ah）16U（2×190Ah）16U（2×190Ah）用户空间 9U 9U 9U 交流防雷 20kA/40kA 20kA/40kA，8/20μs 20kA/40kA 直流输出电压 -42Vdc~-58Vdc -42Vdc~-58Vdc -42Vdc~-58Vdc 直流配电 一次下电支路：2×63A MCB，2×32A（MCB）二次下电支路：2×16A（MCB）电池支路：1×63A/2P MCB 一次下电支路：2×63A MCB，2×32A MCB 二次下电支路：2×16A MCB 电池支路：2x125 MCB 一次下电支路：2×63A MCB，2×32A MCB 二次下电支路：2×16A MCB，1×10A MCB 电池支路：2x125 MCB 工作温度范围 -40~-45（含太阳辐射）-10~-45（太阳辐射）-10~-45（太阳辐射）工作海拔范围 0~4000m（海拔高度2000~4000m范围，每升高200m温度指标下降1℃） 0~4000m（海拔高度2000~4000m范围，每升高200m温度指标下降1℃） 0~4000m（海拔高度2000~4000m范围，每升高200m温度指标下降1℃）

经过一年多的努力，杭州的品质食品示范超市创建得到了广泛认可，正逐步成为杭州食品安全管理的一张“金名片”，创建工作入选2017年全国“双安双创”成果展核心区。国家总局在杭州专门召开座谈会推广杭州经验，包括央视“焦点访谈”在内的多家中央媒体，来杭进行专题采访报道，全国40多个兄弟省市局先后专程来杭考察交流。果就是价格迟迟不好转，给养殖户带来非常大的压力。