

圣阳蓄电池GFMD-800C/2V800AH技术参数

产品名称	圣阳蓄电池GFMD-800C/2V800AH技术参数
公司名称	北京赛晟特科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣阳 型号:2V800AH 化学类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回南路10号院10号楼2层207 (注册地址)
联系电话	18611525509 18611525509

产品详情

圣阳蓄电池GFMD-800C/2V800AH技术参数

容量范围：3.5Ah—33Ah (C20,25)

38Ah—250Ah (C10,25) 电压等级：12V自放电小： 2%/月 (25) 设计寿命长：35Ah及以下为5年、35Ah以上为10年 (25) 密封反应效率： 98%工作温度范围宽：-15 ~ 45

主要应用领域

通讯及电力设备紧急照明器材警示系统各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机及OA设备UPS/EPS电源变、发电站紧急电源系统医疗器械

便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量器应急照明系统

各类信号系统

产品简介：圣阳电池SP系列---后备浮充使用普通品用途：中小型UPS配套，金融、电信、政府、医疗、小型数据中心等。特点：浮充期待寿命10年；板栅合金、独特生产工艺，进一步增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命；采用阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能应用领域：通讯及电力设备、紧急照明器材、警示系统、各种测距仪器、办公室电脑、微电脑处理机及OA设备、UPS/EPS电源、变/发电站紧急电源系统、医疗器械、便携式电源、录放机、收音机等、电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具、摄像机、手提式测量器、应急照明系统、各类信号系统。

山东圣阳电源股份有限公司 (是高新技术企业，公司创建于1991年，公司在新能源领域，

面向海内外市场，向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统集成电源产品和解决方案。已形成铅蓄电池、锂离子电池、电源系统、新能源集成系统等电池电源产品，储能、备用和动力等应用场景的多门类、完整产品线和系统解决方案的研发、设计和经营能力。

圣阳储能电池的隔板是由特种玻璃纤维制成。在上述各种要求的同时能极板上的活性物质。防止其脱落。使电池具有较长循环寿命，并可以很好的吸收保持电解液。由于电解液被吸收于极板和隔板中。放电性能不受使用方向影响。安全阀当电池内部压力过大时，安全阀打开，放出电池内的气体，恢复原有压力。防止电池破裂，内部压力正常后。阀也复位，电池重新处于密封状态。同时兼有防止外部气体电池的作用， 电池槽、中盖、上盖由ABS制成，有足够强度， 负极板 正极板安全阀 极柱隔板 电池盖电池槽 四、圣阳储能电池的充放电特性及参数圣阳储能电池充电接受性能较一般传统铅酸蓄电池优良,充电效率高,充电时间短。

产品型号 电压(V)容量 长宽 高 总高 重量 (kg)

GFMD-100C2100172.5652072125.3

GFMD-150C2226011.0

GFMD-200C220098.5174348.5357.513.5

GFMD-300C2300141174348.5357.519.1

GFMD-400C 2400175174348.5357.524.5

GFMD-500C2500213.5174348.5357.529.8

GFMD-600C2600252175348.5357.536.2

GFMD-800C2800350.9

GFMD-1000C21000430.3

GFMD-1200C21200510.7

GFMD-1500C24135188.1

GFMD-2000C22000433342341351120.0