

单组分聚氨酯密封材料施工方案

产品名称	单组分聚氨酯密封材料施工方案
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/支
规格参数	用途:地下室外墙 型号:606型 包装:袋装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).单组分聚氨酯密封材料使用年限：

单组分聚氨酯密封材料耐磨、耐寒，而且对于其他材料没有腐蚀性，所以可以在大部分材料上使用单组分聚氨酯密封材料。表面可以进行喷漆、打磨等，不会对单组分聚氨酯密封材料的效果有影响。单组分聚氨酯密封材料具有耐老化性，所以使用寿命可以长达15到20年之久。

(2).单组分聚氨酯密封材料产品用途：

单组分聚氨酯密封材料产品的具体用途是使用在一些混凝土结构中、粘接各种金属、使用在各种建筑物的嵌缝使用中，以上就是聚氨酯密封胶的主要用途。

单组分聚氨酯密封材料用途和双组份聚氨酯密封胶是有着很大的不同。单组分聚氨酯密封材料可以使用在门窗和中空玻璃的密封施工中、使用在桥梁和飞机跑道的灌缝工程中、单组份聚氨酯胶也也可以使用在车窗玻璃的密封中。以上就是单组份聚氨酯胶产品的主要用途。

由此我们知道，不同的种类的聚氨酯胶体使用范围有着很大的不同，用户在选择产品时一定要根据自己的实际需要进行选择。

(3).单组分聚氨酯密封材料的使用范围：

单组分聚氨酯密封材料主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝（含后浇带）、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。单组分聚氨酯密封材料还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝；密封预制件之间的接缝（如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等）；H型钢周围的接缝；密封螺栓或预铸孔周围的空隙等；正交桩墙的密封等。

(4).单组分聚氨酯密封材料施工方案：

确认单组分聚氨酯密封材料数量。合理分工，并按施工方案进行单组分聚氨酯密封材料施工。施工完毕后，打扫施工现场。并清点单组分聚氨酯密封材料数量。进行结。根据现场施工情况和使用单组分聚氨酯密封材料数量，安排下一次。单组分聚氨酯密封材料施工。嵌缝工艺流程：伸缩缝处理 称条安装 伸缩缝封闭与防护 涂刷界面剂 嵌缝作业 现场清理。伸缩缝处理：伸缩缝两侧多余的混凝土应用锤子，凿子和角磨机将其清理。接缝内的多余泡沫塑料、杂物，碎石等应用角磨机和一字螺丝刀将其清理。然后使用扫帚、吹风机，将伸缩缝及附近混凝土的杂物吹扫干净、确保伸缩缝内的清洁干燥。称条安装：选择适宜的泡沫衬条，并将其放入伸缩缝内，泡沫衬条宽度要大于缝宽。