

圣阳蓄电池GFMD-500C/2V500AH技术参数

产品名称	圣阳蓄电池GFMD-500C/2V500AH技术参数
公司名称	北京赛晟特科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣阳 型号:2V500AH 化学类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回南路10号院10号楼2层207 (注册地址)
联系电话	18611525509 18611525509

产品详情

圣阳蓄电池GFMD-500C/2V500AH技术参数

产品简介及使用范围：

圣阳牌中小型阀控式密封铅酸蓄电池质量可靠、性能优良，使用方便、安全，自放电小、深放电恢复能力强、循环寿命长等特点，广泛应用于通讯及电力电器、UPS、EPS、办公室电脑、紧急照明器材、防火安全系统、电动工具、便携式电视录放机等领域。

电池的存放：

- 1、蓄电池存放前应为满荷电状态，不允许放电后存放。
- 2、蓄电池存放环境应干燥、清洁，不受阳光直射。
- 3、蓄电池存放位置应远离火源或易于产生火花的物体。
- 4、蓄电池在-15~45℃环境下存放。
- 5、蓄电池存放应避免有机溶剂或其他化学物品的腐蚀。
- 6、蓄电池在存放期间应对其定期进行补充充电。

注意事项：

请务必注意以下事项，否则蓄电池内部的酸性溶液、铅会对环境造成污染、给人体、配套设备

带来损害、甚至发生电击、火灾事故。

? 蓄电池连接到匹配的电源上，需按要求设置充电电压、电流等参数。

? 蓄电池若使用其他充电方法，请预先向本公司咨询。

? 蓄电池组连接线/排、端部引出线请选用合适的导线，且连接牢固、不松动。

? 连接时务必切断电源。

? 蓄电池在20 ~ 30 的温度范围内使用。

? 保持蓄电池表面清洁，避免堵塞安全阀气体通道。

? 切勿在完全密闭的容器内充电，电池存放和安装应避免有机溶剂、塑化剂或其他化学物品的腐蚀。

? 如人和其它物品接触到电解液（酸），请立即用水冲洗。

? 避免蓄电池正、负极短路；远离火源，高压危险；避免儿童靠近。

? 蓄电池在寿命结束后，不能随意丢弃。

? 产品警示图标：

日常维护：

- 1、建立电池的正常运行记录并详实记录相关数据，以备利用。
- 2、保持电池表面清洁；定期检查电池的连接状况（是否松动）。
- 3、定期检查电池组输入端子是否发热、层间线连接端子是否发热。电池槽盖密封、端子、安全阀部位及壳体是否有漏液现象。
- 4、定期检查充电器温度补偿功能是否正常，参数设定是否准确。
- 5、定期检查电池是否超期使用。
- 6、保持电池表面清洁、无杂物。
- 7、在电池存放期间，定期进行补充充电（电池合格证上均印有检验日期）。

补充电方法：

储存 6 个月以内的电池：

SSP/SP、SPG 系列电池：以 0.25CA 限流 2.40V/单格恒压充电 8~12h ，或以 0.10~0.15CA 限流、2.27V/单体的恒压充电 2~3 天。

