

# 美国首诺 PA66 21SPC 注塑级 高流动 高刚性 连接器用料

产品名称	美国首诺 PA66 21SPC 注塑级 高流动 高刚性 连接器用料
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	46.00/KG
规格参数	品牌:首诺 型号:21SPC 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

## 产品详情

### 产品参数

基本性能额定值单位测试方法	1.3
物理性能额定值单位测试方法	1.5-2.0
比重 (23 )	1.14
机械性能额定值单位测试方法	30
弯曲强度 (23 )	90

拉伸模量 (23 )	2980
断裂伸长率 (-40 )	5
IZOD冲击强度 (-40 )	2.2
断裂伸长率 (23 )	10
弯曲模量 (23 )	2860
IZOD冲击强度 (23 )	6
电气性能额定值单位测试方法 电气性能额定值	3.7
损耗因素 (10Hz.23 )	0.03
介电强度	
(23 .short time)	22
(23 .step-by-step)	22

介电常数 (10Hz.23 )	3.6
损耗因素 (10Hz.23 )	0.02
体积电阻率 (23 )	$6.0 \times 10$
损耗因素 (10Hz.23 )	0.02
介电常数 (10Hz.23 )	3.1
性能额定值单位测试方法	260
热变形温度 (1.80MPa)	64