

## PE-Xa产品系列 HDPE

产品名称	PE-Xa产品系列 HDPE
公司名称	武汉市洪山区恒鑫管材销售部
价格	.00/个
规格参数	材质:HDPE 用途:自来水管 产地/厂商:湖北宏岳
公司地址	洪山区烽火五金建材水暖市场B4-1号
联系电话	86 027 88112131 13971313389

## 产品详情

材质	HDPE	用途	自来水管
产地/厂商	湖北宏岳	公称外径	20-32 ( mm )
壁厚	国标 ( mm )	长度	4 ( m )
每件重量	-- ( Kg )	公称压力	1.6 ( Mpa )
连续使用湿度	-- ( )		

--

温地板辐射采暖技术，是一种将pe-x管置于混凝土层中，让低温热水在管内循环流动，加热整个地面，使地表温度上升，然后通过辐射和部分对流方式向室内散热的一种供暖方式。它具有卫生条件好、无污染、节能、管理方便、不占用房间使用面积、维修量小等优点。同时，该取暖方式适用于安装热计量装置和室温自动控制装置，其经济性和舒适感是其他采暖方式无法比拟的。

pe-xa地暖管特点：1.采用韩国lg化学hdpexl1800;交联剂、抗氧剂全部采用原装进口原料，确保产品品质。  
2.全部采用韩国进口设备，进口封闭性全自动供料系统，避免杂质混入原料产生的安全隐患。

3.生产规模强大，日产量达15万米以上，有效满足客户大批量及紧急订货需求。4.国内首家全部设备配备记米装置，有效保证管材长度，杜绝长度短缺现象。并可定尺加工，施工方便，并降低施工成本。

5.产品可追溯性强，可通过合格证查到生产日期、班组。

6.采用高档包装物，防紫外线功能强，确保管材使用前不受任何损坏。

7.平安保险公司承保，为广大经销施工单位解除后顾之忧。8.质检体系健全，专检和巡检等三级检验，采用德国ipt检测设备，24小时跟踪检验，交联度和液压实验等，检测项目的覆盖率国内最全。下线管材捆捆打压，确保质检系统真实有效。

9.与lg化学实现定期紧密技术交流，完美体现国外地暖管成熟的生产技术。

10.产品有全部项目的检测报告，确保50年放心工程。

应用领域：民用建筑（住宅、公寓、别墅），公用建筑（工厂、医院、办公楼、图书馆、商场），室外建筑（室外车站、停车场、广场），体育设施（游泳池、体育场），农林渔业（育苗池、种植暖房），输水管道（自来水、纯净水、热水输送管道），空调系统（中央空调、普通空调、太阳能热水器）。低