

30mm丁腈软木橡胶垫板综合说明

产品名称	30mm丁腈软木橡胶垫板综合说明
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/米
规格参数	型号:平板型 类型:橡胶板 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、丁腈软木橡胶垫板参数：

规格：1~100mm × 100~2000mm；

比重：1.4；

扯断力：5Mpa；

伸长率：300%；

硬度：50° - 60°；

性能：具有耐磨弹性强，抗切和抗撕，柔韧性好，有耐热，耐酸碱，耐磨降噪等性能。

色泽：黑、灰、红、绿等各种色泽；

2、丁腈软木橡胶垫板产品说明：

丁腈软木橡胶垫板颜色是黑色，丁腈软木橡胶垫板用途是冲制各种用于有酸、碱质腐蚀的密封件、垫片，化工企业的管道，贮藏密封保护，实验室工作台的桌面铺设。丁腈软木橡胶垫板耐热性较好,丁腈软木橡胶垫板的耐热性比橡胶,顺丁胶和丁苯胶好,长期使用温度可达100oC,120oC可以用40天。

3、丁腈软木橡胶垫板使用工艺

丁腈软木橡胶垫板使用范围较为广泛，针对其不同的使用工况条件选择不同的橡胶板，而不同的环境及实际的使用要求，其可选择工艺也不同，诸如现场施工工艺选用的胶板为熟胶板或者自硫化胶板，使用环境温度过高情况下，一般采用硫化罐热硫化方式硫化胶板，提高橡胶板的耐温性能，关于丁腈软木橡

胶垫板的施工条件及工况要求工程橡胶有限公司研究较为深入，尤其对于一些较为实用的技术，尤其针对矿业及火电厂检修时间较短，对橡胶板耐磨要求较高的条件下，采用的现场冷粘技术研究较为深入，大大降低了其企业成本，提高了寿命。

4、丁腈软木橡胶垫板使用范围：

丁腈软木橡胶垫板使用范围较为广泛，针对其不同的使用工况条件选择不同的丁腈软木橡胶垫板，而不同的环境及实际的使用要求，其可选择工艺也不同，诸如现场施工工艺选用的胶板为熟胶板或者自硫化胶板，使用环境温度过高情况下，一般采用硫化罐热硫化方式硫化胶板，提高丁腈软木橡胶垫板的耐高温性能，对丁腈软木橡胶垫板耐磨要求较高的条件下，采用的现场冷粘技术研究较为深入，大大降低了其企业成本，提高了寿命。