

# PE圈管 HDPE 自来水管

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | PE圈管 HDPE 自来水管                 |
| 公司名称 | 武汉市洪山区恒鑫管材销售部                  |
| 价格   | .00/个                          |
| 规格参数 | 材质:HDPE<br>用途:自来水管<br>产地/厂商:湖北 |
| 公司地址 | 洪山区烽火五金建材水暖市场B4-1号             |
| 联系电话 | 86 027 88112131 13971313389    |

## 产品详情

|       |               |        |              |
|-------|---------------|--------|--------------|
| 材质    | HDPE          | 用途     | 自来水管         |
| 产地/厂商 | 湖北            | 公称外径   | 20-63 ( mm ) |
| 壁厚    | 国标 ( mm )     | 外观     | 蓝色黑色         |
| 长度    | 100-200 ( m ) | 每件重量   | 30 ( Kg )    |
| 公称压力  | 1.6 ( Mpa )   | 连续使用湿度 | 25 ( )       |

### pe给水管应用范围

自来水、纯净水工程 农村供水工程 食品、化工工程 煤气、天然气工程 下水道工程 旧管修复  
衬管工程 深水水底管道铺设 高速公路工程

### pe给水管特性

1、长久的使用寿命在额定温度，压力状况下，可安全使用50年以上。2、卓越的耐腐蚀性能除少数强氧化剂外，可耐多种化学介质的侵蚀，无电化学腐蚀。3、优异的抗磨损性能在输送矿砂混浆时，pe管的耐磨性是钢管的4倍以上。4、良好的卫生性能pe管加工时不添加重金属盐稳定剂，材质无毒性，无结垢层，不滋生细菌，无二次污染。5、阻系数小、流量大6、较好的柔韧性能pe管韧性好，弯曲半径可小到管径的15倍，断裂伸长率超过500%7、可靠的连接性能pe管热熔及电熔接口的强度高于管材本体，接口绝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。8、耐冲击强度高pe管耐冲击强度高，重物压过管道，不会导致破裂。耐刮痕能力强。9、良好的施工性能管道质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程造价低。