

# 荆门市GPZ (II)盆式橡胶支座厂家

产品名称	荆门市GPZ (II)盆式橡胶支座厂家
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:3.0MN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

### 盆式橡胶支座

运用前有要在室内寄存，并做好保护办法。场所要进行合理的很好的规划、材料堆积要规整、现场处理要有序，现场路程要疏通，无积水、坑陷，电线路及配电箱敷设也要整齐、规划。要防止噪声污染，减少噪声扰民等现象。对产生强噪声机械作业的这些工序，宜安排在白日来进行；若安排夜间在这次施工时，应采纳隔音办法。

盆式橡胶支座处凿毛和打扫时，应采纳降尘办法，防止粉尘污染周围环境。操作人员要按要求佩带口罩、眼罩、手套，并选择通风杰出的方位进行砂浆拌制。盆式橡胶支座注浆时，要做到工完料清，及时铲除剩下废浆和各种剩下物质材料。

盆式橡胶支座由顶板、不锈钢滑板、聚四氟乙滑板、钢板、橡胶板、密封圈、底盆、支座锚栓等组成，广泛运用于公路、铁路、市政和水利工程及其它类似的这部分结构。本系列产品具有结构的这部分合理，承载才干大，变形量小，水平位移量大，滚动活络等特征。

盆式橡胶支座的技术功能在竖向规划荷载作用下，支座紧缩变形值不大于支座的这总高度的2百分之，盆环上口径向变形不大于盆环的这些外径的0.5%，支座剩下变形小于等于总变形量的

### 抗震盆式橡胶支座

是我厂根据中华人民共和国交通公路桥梁盆式橡胶支座（规范号JT391-1999）及公路工程抗震规划规范（JTJ004-89），在盆式橡胶支座的基础上增加了消能和阻尼方法，并根据土木工程防灾国家实验室对多组支座振动台实验定论，由公规划规划院有关专家开发规划的一种新式抗震盆式橡胶支座。

因为GPZ (KZ) 系列抗震盆式橡胶支座规划有固定支座和单向活动支座，因而假如两种型式支座合作运用比仅在桥梁固定墩上设置抗震支座对进步桥结构的抗震才干是好的。(GD固定抗震式)，主要是由上座板、消能板、密封圈、橡胶板、底盆和阻尼胶圈等组成。

(KZ) DX (单向活动抗震盆式支座) 还有钢板、四氟滑板、不锈钢滑板及侧向滑移设备等。减震原理主要是当支座水平力大于支座规划竖向承载力的20后，消能板初步滑移，起到第一道隔震效果，然后阻尼圈发挥第二道阻尼效果，支座起到抗震效果。当地震冲击波逾越限时，该系列的刚性抗震起到了第三道抗震效果。

抗震盆式支座的竖向规划承载力：本系列支座规划承载力分31级支座规划承载力容许超载10%。即从0.860MN.在竖向规划载荷下。支座紧缩变形量不大于支座总高度的2%，盆环上口径向变形不大于盆环口径的0.5。支座分为GD固定支座、DX单向活动支座、SX双向活动支座，活动支座的位移量分为三档；要求特别位移量时可详细规划。

水平承载力：固定支座各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力可接受支座规划承载力的20%。摩擦系数：单向活动抗震支座，在硅脂润滑下，常温型支座 (25 60) 规划摩擦系数小取值=0.03,耐寒型支座 (40 60) 规划摩擦系数小取值

### 桥梁伸缩缝

同样是youxiu的伸缩设备，不同的设备质量，运用效果和耐久性会有显着不同，伸缩设备施工质量是确保伸缩设备运用效果好坏的一个关键环节，桥梁伸缩缝运抵施工现场后，其存放地址应尽量挨近设备方位，并应放置在少高于地上30cm的支撑物上桥梁伸缩缝设备存放及维护。

施工前预备事项施工前用于工程的伸缩设备成套件及设备设备应运抵施工现场。设置恰当的安标志，设备东西和用料应放在指定区域，一切施工人员应穿戴个人防护用品。梁端缝区预备事项整理槽口区内的一切杂物。将缝区底面混凝土凿毛，以确保新浇注混凝土与梁体混凝土结合牢度。

焊接设备整理预埋钢筋，使其平顺，并根据预埋钢筋实践标准承认伸缩缝体设备的具体计划；选用吊装设备，使伸缩设备的上顶面与桥面标高一起，并调整伸缩缝体的直线度。将设备的锚固钢筋与预埋钢筋焊接健壮；根据需要在伸缩缝设备两边混凝土过渡段处铺设防裂网筋。