

蒙威养殖自动化喂料设备 猪场自动料线 中山料线

产品名称	蒙威养殖自动化喂料设备 猪场自动料线 中山料线
公司名称	潍坊蒙威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区
联系电话	13356776606 13356776606

产品详情

养猪自动料线的部位包含哪些方面

- 1.驱动力轮：驱动力轮有生铁的，塑胶的，生铁的动塞盘传动链条的磨坏水平太，非常容易使传动链条；而塑胶的非常容易坏，维护保养成本费。
- 2.料线拐角：料线拐角有塑胶的，铝铝合金，热镀锌板材料。塑胶拐角易裂开，铝合金型材拐角性价比。镀锌钢板拐角，工程造价较低，牢固经久耐用，性价比较。
- 3.减速器：养猪自动料线驱动力系统软件上减速器且电动机配备有效，确保输出减速比的合理化，防止独立应用电动机由于电流电压的不稳定经过快太慢等要素危害料线的使用期限，设备故障率等难题。

猪用自动刮粪机是养殖场非常重要的一种设备，它的主要作用是进行刮粪清粪的，由于这个活比较累，又比较脏，人工是比合适的，猪场自动料线，因此我们都是使用机械设备来进行清粪刮粪。下面为大家介绍下猪用自动刮粪机的安装步骤：

1、清粪机设备首要挖地沟

养殖刮粪机介绍沟渠规划通常提倡一侧应较深，一侧应较浅，而较深的一侧应为排泄物和固定主机的生产场所。应计划深端为30-35厘米，浅端为16-18厘米，中山料线，以便在打扫房屋和其他大型机藏在地下时可以将水倒入一端。

2、旋转轮

请注意设备角轮。请参阅设备图纸，绳索周围的凹槽边缘为中间，而不是方向盘的轴线为中间。假设中间位置错误，则粪便在刮粪时会运行不稳定。定位中间时，将使用混凝土浇筑，并且转向轴暴露4厘米。

方向盘的高度，从水沟的底部一直到20厘米长60 * 60的水泥墩。

3、主机

主机设备应挖成1 m平方，深70 cm的坑，然后浇筑混凝土。浇注后，其上平面应比沟槽底部低12-13厘米，养鸡料线，以便埋置铁块，这对主要设备很方便，以便在电焊点上取一些点，或使用大膨胀螺丝。

4、缠绕绳

缠绕绳索时，应将绳索的一端缠绕在主机的两个缠绕轮上，然后再缠绕方向盘。然后可以将其扣在刮板上。

5、紧绳。

收紧绳子应有两个人，一个人握住开关，另一个人将绳子缠绕在刮板架上，然后将绳头固定在方向盘的轴上，然后一个人拉绳，一个人打开开关后，主机可以拉紧绳索。

蒙威养猪自动料线由料塔、送料管、绞龙、电动机和料位传感器等构成。其作用便是把料塔中的料传至副料线的料仓中，并有料位传感器来自动控制系统电动机的运输开闭，绞龙料线安装，做到全自动给料的目地

.大小头料口：养猪厂养猪自动料线的大小头料口里面配有拨料设备，让料线处于半管运作情况，能够降低驱动力电动机的负载，提传动链条的使用期限，降低料线的维护保养频次及成本费。

养猪自动料线是由感应器检验料槽中的料位，当料槽欠料时，在微控制器操纵下，运行送料电动机，料槽逐渐开料，当料槽中料满，感应器检验到料满情况，送料电动机终止送料。

蒙威养殖自动化喂料设备-猪场自动料线-中山料线由潍坊蒙威机械有限公司提供。潍坊蒙威机械有限公司为客户提供“养殖风机,温室风机,湿帘,通风降温设备,水帘纸”等业务，公司拥有“蒙威养殖风机,蒙威温室风机,蒙威湿帘”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在山东省青州市经济开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：宋经理。