

非膨胀型特种钢结构防火涂料 耐火性能3.0h厂家

产品名称	非膨胀型特种钢结构防火涂料 耐火性能3.0h厂家
公司名称	沧州一诺防火材料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:鑫诚达 执行标准:GB14907-2018 耐火时间:180min
公司地址	河北省沧州市河间市卧佛堂镇穆庄村（注册地址）
联系电话	0317-3820731 13820145494

产品详情

非膨胀型特种钢结构防火涂料 耐火性能3.0h厂家

非膨胀型特种钢结构防火涂料耐火性能3.0h经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心，按GB14907-2018《钢结构防火涂料通用技术条件》标准检验，理化性能合格。非膨胀型特种钢结构防火涂料以良性耐高温粘结剂配以膨胀蛭石、膨胀珍珠岩，加以阻燃、隔热、吸热等材料，以及增强产品和化学助剂合成的钢结构防火保护喷涂材料。特种非膨胀型防火涂料是现代很好的特种环境钢结构隔热防火涂料，执行标准GB14907-2018，已通过国标耐氢性能检验合格，建筑防火性能检验中心检验合格，耐火180min、150min、120min三种防火性能产品，详情可咨询客服介绍。

GT-WSF-Ft3.00室外特种钢结构防火涂料应用：

GT-WSF-Ft3.00室外特种钢结构防火涂料适用于石油、化工、电厂、电站、煤矿、厂房、仓库、管道支撑等室内外钢结构建筑使用，适用于建筑防火性能要求一、二等，耐火要求3.0h、2.5h、2.0h、1.5h、1.0h的钢结构防火设计要求使用。

施工说明：1、施工前对钢结构基材表面须作除锈、防锈处理并清除钢结构表面油污、泥沙及杂质。

2、施工前将胶料在钢结构表面喷涂或刷涂，20-30分钟后施工一遍防火涂料，厚度以2-3mm为宜，24h后在施工第二遍，涂层过厚度4-5mm为宜。以后各遍时间间隔18-24h，涂层厚度为5-7mm为宜，直至达到设计要求厚度，后一遍需抹平表面。施工时，基材温度0-40℃，空气湿度0-38℃，相对湿度<80%，风速<5m/s。

3、雨天或钢结构表面结露时，不宜施工。

