

15KW车载柴油发电机遥控装置

产品名称	15KW车载柴油发电机遥控装置
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*670*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

15KW车载柴油发电机遥控装置

静音柴油发电机在标定低环境温度下，机油应具有良好的流动性，在高温度时，应具有适当的运动粘度，这一点对风冷柴油机尤为重要。发电机在空载额定电压时，加上相当于25%额定功率的三相对称负载（功率因数 $\cos\phi = 0.8$ 滞后），然后在任相上再加25%额定功率的电阻负载柴油发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。小型柴油发电机组广泛应用于学校、医院、宾馆等行业，作为备用电源或临时电源，得到很好的应用，我厂生产的小型柴油发电机组，价格优惠，欢迎来我厂选购小型柴油发电机组。

。

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

15KW车载柴油发电机遥控装置

在一些国内pin牌的柴油发电机它的柴油发电机本身功率是达不到柴油发电机额定功率的，每个功率都是有功率因素的，一般的柴油发电机组的功率因素是1，柴油发电机组的功率因素是0.8，但是一般的小型柴油发电机组和家用柴油发电机组的功率因素都是1的，一般国内柴油发电机组小型柴油发电机组的功率因素也是0.8，上海大泽动力公司生产的小型柴油发电机组和家用柴油发电机的功率因素是1.柴油发电机组的实际功率就是柴油发电机组的额定功率。柴油机采用压缩空气的办法提高空气温度，使空气温度过柴油的自燃燃点，这时再喷入柴油、柴油喷雾和空气混合的同时自己点火燃烧。因此，柴油发动机无需

点火系。同时，柴油机的供油系统也相对简单，因此柴油发动机的可靠性要比柴油发动机的好。