

# 20KW柴油发电机排放国三标准

产品名称	20KW柴油发电机排放国三标准
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 20KW柴油发电机排放国三标准

柴油发电机组中的发电机是将柴油机的机械能转变为电能的装置，是电力的输出部分。柴油发电机组的种类较多，通常可按以下方法进行分类：

按使用条件不同，柴油发电机组可分为陆用和船用两大类，陆用机组又可分为固定式和移动式(拖车式)两类。

按陆用机组使用要求的不同，柴油发电机组可分为普通型、自动化型、低噪声型和低噪声自动化型。

按发电机输出电流性质的不同，柴油发电机组可分为交流发电机组和直流发电机组。

按交流同步发电机励磁方式的不同，柴油发电机组可分为装备旋转交流励磁机励磁系统的机组和装备静止励磁机励磁系统的机组；

按柴油发电机组用途的不同，柴油发电机组可分为常用发电机组、备用发电机组、应急发电机组。

生活中大家采用的大多数都是柴油发电机组设备，这个设备大家在使用的时候一定要注意安全，这是一种采用机械设备专门使用生产发展使用的材料。一般在生产加工工厂，如果工厂忽然之间停电了，大家不要着急，反正聪明的工厂都会为自己想到准备发电机组设备，所以发电机就是为了给大家在生产生活中使用的时候以备不时之需。

型号：TO22000ET

一:发电

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

## 二.发动机参数：

- 1.发动机类型： 小型动力
- 2.发动机型号： YOTO2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30 ( 或CD )
- 13： 燃油类型： 0#、 -10#
- 14.电机转速： 1500r/min
- 15.机油类型： SAE 10W30 ( 或CD )

## 三.整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 6.工作时间： 8-12H
- 7.噪音水平： 68-75db
- 8.机器重量： 550/680kg
- 9.外形尺寸： 1450\*865\*1205
- 10.售后服务： 大泽原装 全国联保

#### 四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

内燃机按照所使用燃料的不同可以分为柴油机和柴油机。使用柴油为燃料的内燃机称为柴油机;使用柴油为燃料的内燃机称为柴油机。柴油机与柴油机比较各有特点;柴油机转速高，质量小，噪音小，起动容易，制造成本低;柴油机压缩比大，热效率高，经济性能和排放性能都比柴油机好。

发电机的主电路是将主发电机的三次谐波绕组产生的三次谐波电压通过三相桥式半控整流电路整流，给交流励磁机的励磁绕组提供励磁电流 $I_1$ ，其励磁电流的大小，根据主发电机输出电压 $U_f$ 的变化，通过可控硅电压校正器调节，是输出电压 $U_f$ 保持稳定，其调节原理如下。排气管俗称排烟管,是发动机工作时排出废气的管道,温度高且噪声大。通常都是加装消声器以降低废气噪声对环境的干扰。它固定在机组上方屋顶垂下的支架上。