

# A16-L-R-03-B-K-32油研YUKEN叶片泵A37-L-R-03-B-K-32

产品名称	A16-L-R-03-B-K-32油研YUKEN叶片泵A37-L-R-03-B-K-32
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

## 产品详情

销售进口油研YUKEN液压阀 液压泵全系列

油研YUKEN叶片泵 原装，质量保证，油研YUKEN江苏办事处 油研YUKEN

S-PV2R24-41-153-F-REAA-40 S-PV2R24-41-184-F-REAA-40

S-PV2R24-47-136-F-REAA-40 S-PV2R24-47-153-F-REAA-40

S-PV2R24-53-153-F-REAA-40 S-PV2R24-53-184-F-REAA-40

S-PV2R24-53-200-F-REAA-40 S-PV2R24-53-237-F-REAA-40

S-PV2R24-59-136-F-REAA-40 S-PV2R24-59-153-F-REAA-40

S-PV2R24-59-184-F-REAA-40 S-PV2R24-59-200-F-REAA-40

S-PV2R24-65-153-F-REAA-40 S-PV2R24-65-184-F-REAA-40

S-PV2R24-65-200-F-REAA-40 S-PV2R24-65-237-F-REAA-40

S-PV2R34-76-136-F-REAA-40 S-PV2R34-76-153-F-REAA-40

S-PV2R34-76-184-F-REAA-40 S-PV2R34-76-200-F-REAA-40

S-PV2R34-94-153-F-REAA-40 S-PV2R34-94-184-F-REAA-40

S-PV2R34-94-200-F-REAA-40 S-PV2R34-94-237-F-REAA-40

S-PV2R34-116-136-F-REAA-40 S-PV2R34-116-153-F-REAA-40

S-PV2R34-116-184-F-REAA-40 S-PV2R34-116-200-F-REAA-40

高压变量柱塞泵A3H16-FR01KK-10

高压变量柱塞泵A3H16-LR01KK-10

高压变量柱塞泵A3H37-FR01KK-10

高压变量柱塞泵A3H37-LR01KK-10

高压变量柱塞泵A3H56-FR01KK-10

高压变量柱塞泵A3H56-LR01KK-10

高压变量柱塞泵A3H71-FR01KK-10

高压变量柱塞泵A3H71-LR01KK-10

高压变量柱塞泵A3H100-FR01KK-10

高压变量柱塞泵A3H100-LR01KK-10

高压变量柱塞泵A3H145-FR01KK-10

高压变量柱塞泵A3H145-LR01KK-10

高压变量柱塞泵A3H180-FR01KK-10

高压变量柱塞泵A3H180-LR01KK-10

高压变量柱塞泵A3H16-FR09-110A4K-10

高压变量柱塞泵A3H16-LR09-110A4K-10

高压变量柱塞泵A3H37-FR09-110A4K-10

高压变量柱塞泵A3H37-LR09-110A4K-10

高压变量柱塞泵A3H56-FR09-110A4K-10

高压变量柱塞泵A3H56-LR09-110A4K-10

高压变量柱塞泵A3H71-FR09-110A4K-10

高压变量柱塞泵A3H71-LR09-110A4K-10

高压变量柱塞泵A3H100-FR09-110A4K-10

高压变量柱塞泵A3H100-LR09-110A4K-10

高压变量柱塞泵A3H145-FR09-110A4K-10

高压变量柱塞泵A3H145-LR09-110A4K-10

高压变量柱塞泵A3H180-FR09-110A4K-10

高压变量柱塞泵A3H180-LR09-110A4K-10

高压变量柱塞泵A3H16-FR14KK-10

高压变量柱塞泵A3H16-LR14KK-10

高压变量柱塞泵A3H37-FR14KK-10

高压变量柱塞泵A3H37-LR14KK-10

高压变量柱塞泵A3H56-FR14KK-10

高压变量柱塞泵A3H56-LR14KK-10

高压变量柱塞泵A3H71-FR14KK-10

高压变量柱塞泵A3H71-LR14KK-10

高压变量柱塞泵A3H100-FR14KK-10

高压变量柱塞泵A3H100-LR14KK-10

高压变量柱塞泵A3H145-FR14KK-10

高压变量柱塞泵A3H145-LR14KK-10

高压变量柱塞泵A3H180-FR14KK-10

高压变量柱塞泵A3H180-LR14KK-10

台湾JINGJI电磁阀 台湾JINGJI液压阀 台湾JINGJI换向阀

BY-E4B BY-E10B BY-E20B

BY-G4B BY-G10B BY-G20B

BY-H4B BY-H10B BY-H20B

BYM-E4B BYM-E10B BYM-E20B

BYM-G4B BYM-G10B BYM-G20B

BYM-H4B BYM-H10B BYM-H20B

BYX-E4B BYX-E10B BYX-E20B

BYX-G4B BYX-G10B BYX-G20B

BYX-H4B BYX-H10B BYX-H20B

BYXD-E4B BYXD-E10B BYXD-E20B

BYXD-G4B BYXD-G10B BYXD-G20B

BYXD-H4B BYXD-H10B BYXD-H20B

BYMD-E4B BYMD-E10B BYMD-E20B

BYMD-G4B BYMD-G10B BYMD-G20B

BYMD-H4B BYMD-H10B BYMD-H20B

BYXM-E4B BYXM-E10B BYXM-E20B

BYXM-G4B BYXM-G10B BYXM-G20B

BYXM-H4B BYXM-H10B BYXM-H20B

BYXMD-E4B BYXMD-E10B BYXMD-E20B

BYXMD-G4B BYXMD-G10B BYXMD-G20B

BYXMD-H4B BYXMD-H10B BYXMD-H20B

## 机油型

由电动机、泵套、端面壳体、转子及转子弹性体组成；泵套及端面内衬均采用优质钢材制造，转子为耐磨非金属材料，使得泵的所有摩擦接触面均为高度耐磨的摩擦幅面，因此该泵非常耐磨损，牢固耐用，使用寿命长；泵的轴向和径向都设计加装有间隙自动补偿机构，具有间隙自动补偿功能，各零件磨损后，经久耐用，持久保持很高的真空度不变；设计结构独特，即使反方向旋转，也不会损坏零件；即使长期不用，再次启用也可灵活的照常启动。抽油流量由可以从很小如1升每分钟做到50升每分钟；吸程由2米到9米以上；扬程可达到20米。

1. 油泵适用于输送各种油类，如重油、柴油、润滑油，配用铜齿轮可输送内点低液体，如汽油、苯等，本单位还生产不锈钢齿轮泵可输送饮料和腐蚀性的液体。
2. 油泵同时可以适用于含硬质颗粒或纤维的，适用于各种黏度。温度可以高达300℃，如需输送高温液体，请使用耐高温齿轮泵，可输送300℃以下液体。
3. 油泵的多种泵型结构简单紧凑，使用和保养方便、具有良好的自吸性，帮每次开泵前不须灌入液体。
4. 有些油泵的润滑是靠输送的液体而自动达到的，故日常工作时无须另加润滑液。
5. 利用弹性联轴器传递动力可以补偿油泵因安装时所引起的微小偏差。在泵工作中受到不可避免的液压冲击时，能起到良好的缓冲作用。