

frp光缆加强芯价格随时向厂家咨询欢迎订购

产品名称	frp光缆加强芯价格随时向厂家咨询欢迎订购
公司名称	湖北通耐复合材料科技有限公司
价格	1.16/米
规格参数	厂家:湖北 颜色:白 是否现货:是
公司地址	当阳市玉阳办事处和平村当枝一级公路南侧(当阳经济技术开发区金桥片区)
联系电话	13833825011 13908607188

产品详情

技术性能指标:检测项目 指标拉伸强度(mpa) 1100拉伸弹性模量(gpa) 50弯曲强度(mpa) 1100弯曲弹性模量(gpa) 50断裂伸长率(%) 4线膨胀系数 $1/(\text{ }) < 8 \times 10^{-6}$ 直径公差(mm) $\pm 2\%$ 比重(g/cm³) 2.05 ~ 2.15z小弯曲半径(mm) 40 × d高温弯曲性能(50d、100、120h) ***刺、无裂纹、无折断经营范围：光缆加强芯、玻璃纤维及制品的制造、加工销售。

frp光缆加强芯价格低随时向厂家咨询

有***开展传输机房接地系统的检查和整治，***是装有波分高速率传输设备的机房是重点检查---对象。将光缆加强芯接地与传输设备接地分开,传输设备接地接到原传输机房的接地排上，光缆加强芯的接地单独拉到总地排上，如果条件不许可，也可就近接到电源机房的接地排上,接地线的线径应大于16平方毫米，以减弱光缆加强芯接地线上由于雷击感应而产生的高电位差。同时，光缆加强芯在odf架上固定时，应重点检查加强芯的接地是否***，接地线与odf机架是否绝缘。如果达不到要求，应进行---。如果光缆加强芯不是固定在odf架，而是固定在光缆终端盒上，那么金属光缆终端盒也应与走线架、设备机架保持***的绝缘状态。frp光缆加强芯价格低随时向厂家咨询通过分析发现光缆加强芯承载着光缆绝大部分的抗拉强度，见下表（仅供参考）

光缆类型 加强芯类型
加强芯在光缆抗拉强度中作用比例普通非金属加强芯光缆 非金属 82% 左右松套层绞式光缆 金属，非金属 80% 左右全介质adss光缆 非金属 80% 左右中心管式普通钢丝铠装光缆 金属铠装钢丝 95%

以上普通护套型光缆 金属钢丝 85% 左右对于非金属frp加强芯来说，要生产出合格的frp关键在于合理选用增强材料、基材和固化工艺。frp光缆加强芯价格低随时向厂家咨询gfrp加强芯--储存（1）不得使线缆盘处于平放位置，不得堆高；（2）盘装加强芯不得作长距离滚动；（3）不得遭受冲撞，挤压和任何机械损伤；（4）防止受潮和长时间暴晒，禁止长时间雨淋；（5）储运温度范围：-40 °c ~ +60 °c；