

膨胀型水性薄型防火涂料一吨供应 施工面积

产品名称	膨胀型水性薄型防火涂料一吨供应 施工面积
公司名称	沧州一诺防火材料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:鑫诚达 执行标准:GB14907-2018 耐火时间:120min
公司地址	河北省沧州市河间市卧佛堂镇穆庄村（注册地址）
联系电话	0317-3820731 13820145494

产品详情

膨胀型水性薄型防火涂料一吨供应 施工面积

膨胀型水性薄型防火涂料一吨报价，钢结构膨胀型水性薄型防火涂料一吨施工面积3000-400平米。钢结构耐火性能不同防火涂料用量不同，详细用量可咨询客服介绍，膨胀型水性薄型防火涂料由消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）检验合格。GT-NSP-Fp2.0室内膨胀型钢结构防火涂料通过GB14907-2018《钢结构防火涂料》、CCCF-CPRZ-17:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 防火材料产品》检测标准检测，属于绿色产品，可作为长效型防火涂料用于钢结构的防护！

薄型钢结构防火涂料施工简介

薄型钢结构防火涂料涂装前，钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和现行有关规范规定，应清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时，对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。在涂装前，应将涂料充分搅拌均匀，如涂料过稠时可适量加水，稀释到宜涂装、不流淌即可。本产品适宜用喷涂方法进行涂装。在空气压力为0.4~0.6MPa的压力下用枪口直径为6~8mm的斗式喷枪均匀喷涂。遍的喷涂厚度以能遮盖住基层表面为宜，一般不超过1mm；在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装；从第二遍起可适当增加每遍的涂刷厚度，但以不流淌为宜。

薄型钢结构防火涂料适用于耐火要求0.5-2.0h各种钢结构工程承重构件的防火保护。如航天、石油、化工、电力、冶金、国防、轻纺工业等各类室外建筑特承重钢结构件的防火保护，还特别适用于一些具有炆

类化学品（如油类、溶剂类等）火灾危险的钢结构工程，如石油化工工程、汽车库、石油钻井平台、贮油设施支撑架的防火保护等。