

地下室埋入式橡胶止水带安装要求

产品名称	地下室埋入式橡胶止水带安装要求
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	23.00/米
规格参数	型号:651型 规格:300x6mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.地下室埋入式橡胶止水带选择要求：

地下室埋入式橡胶止水带选择时先验证其质量是否符合国家标准要求，不能使用不合格品，其次从地下室埋入式橡胶止水带厂家物理性能等方面结合建筑物防水部位实际情况,从其防水性、便利性、广泛性和耐久性等方面优选地下室埋入式橡胶止水带。由于地下室埋入式橡胶止水带施工空间普遍位置不佳,选择的地下室埋入式橡胶止水带应可塑性好、重量轻、粘团结位方便、在狭窄空间中易操作。由于临近地下室埋入式橡胶止水带周围的水pH值变化较大,选择的地下室埋入式橡胶止水带应在pH值为3~12的水质中膨胀良好。

2.地下室埋入式橡胶止水带材质要求：

地下室埋入式橡胶止水带的材质、形状、尺寸、物理机械性能应符合设计相关规范的规定。地下室埋入式橡胶止水带的宽度宜控制在300~350mm，并视水压力大小调整宽窄；止水带的截面尺寸用为0.05mm的卡尺，其它尺寸用为1mm的卷尺检查测量。

3.地下室埋入式橡胶止水带具体特点：

橡胶止水带的辨识度在橡胶止水带系列中是很高的，该产品有以下几个显著特点：

- 1、橡胶止水带的中间位置有一个圆孔，圆孔的外径一般为30mm；
- 2、橡胶止水带圆孔位置的两侧各有三道凸起的小棱；
- 3、橡胶止水带产品的两面是对称的，这是651中埋式止水带为显著的特点！

4.地下室埋入式橡胶止水带防水作用：

地下室埋入式橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了地下室埋入式橡胶止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。地下室埋入式橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用地下室埋入式橡胶止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。

5.地下室埋入式橡胶止水带采购须知：

现在这个市场很混乱，买到好的止水带产品是有点困难的，对于不懂地下室埋入式橡胶止水带的人来说，那就更困难了，所以要用地下室埋入式橡胶止水带，在买之前一定要对它有一定的了解，基本的是要知道的。地下室埋入式橡胶止水带一米价格，您对地下室埋入式橡胶止水带价格应该有大概的了解了，要想获得更准确的止水带价格，您可以把地下室埋入式橡胶止水带的具体规格、图纸、性能指标报给我公司人员，他们会给您核算价格。另外我公司可提供样品和进行技术指导。