

三进三出96芯光缆接续盒，70元含运费

产品名称	三进三出96芯光缆接续盒，70元含运费
公司名称	富阳市灵桥镇荣达通信机械厂
价格	70.00/只
规格参数	品牌:富阳荣达通信 型号:3进3出 光纤曲率半径:37.5 (mm)
公司地址	中国 浙江 富阳市 浙江省富阳市灵桥镇羊家埭
联系电话	86 0571 63550986 13588207359

产品详情

品牌	富阳荣达通信	型号	3进3出
光纤曲率半径	37.5 (mm)	附加损耗	0 (dB)
盘留光纤长度	1.6 (m)	光纤最大容量	多款供选
耐电压强度	15 (KV)	适用范围	广电，移动，

三进三出96芯光缆接续盒适用于各种光缆直通接头和分歧接头的保护、可架空、地埋、挂壁和管道人井内挂壁安装。能有效地阻止大自然中的冷、热、氧化和紫外线引起的材料老化。坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件，能起到阻燃、防水、防震作用。同时对光缆接头的拉伸、扭曲、撞击等起保护作用。并能在 - 35 ° c - +55 自然环境下长期使用。光缆接头盒内部结构设计先进，对加强芯固定采用了桥板底端两侧固定。从而避免了因光缆与加强芯接触摩擦而引起光缆损坏起到有效的保护作用。（运费只限江浙沪）

三．工作条件：

工作温度：-40 —+55

相对湿度： 95% (+40)

大气压力：70kpa—106kpa

四．技术要求：

1.密闭性能：盒体封闭后，向内充气到 (100 ± 5) pa，浸泡在常温的清水容器中稳定观察15分钟，无气泡逸出。

2.绝缘电阻：金属构件与地之间的绝缘电阻 $2 \times 10^4 \mu$

3.耐压：金属构件与地之间在15kv(dc)/ 1min的作用下不击穿，无飞弧。

4.光线盘绕曲率半径： 40mm，光纤熔接盘内无附加衰耗。

5.拉伸：能承受 1000n的轴向拉伸力。

6.寿命：大于25年。

五．产品标准配件：

光纤热缩管，绝缘胶带1卷，不锈钢螺丝螺帽2对，尼龙扎带8根，

不锈钢挂钩2个，内六角扳手1个，定位圈大、中、小各4个

六．其他盘片容量：12芯/24芯包装：中性纸箱，6个/箱