

# 美国杜邦500P-中国销售服务商

产品名称	美国杜邦500P-中国销售服务商
公司名称	上海市恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	15021151668

## 产品详情

(美国杜邦500P代理商)Delrin系列优势/优点

进货渠道稳定，货源充足，牌号齐全，价格优势，当天发货。拥有工程师和技术顾问，可为广大客户解决物料，加工等技术问题。一手塑料的准确市场行情报价，可提供SGS,MSDS,COA,ROHS,UL，物性表等相关资料。『诚信经营、原厂原包、渠道稳定』买的放心，用的安心。

美国杜邦POM中国代理商/杜邦500P中国供应链服务商/美国杜邦Delrin500P中国销售服务商

Delrin 500P NC010/Delrin 500P BK602

《渠道正规、货源稳定、牌号齐全、库存充足、量大价优、品质卓越》互惠共赢，欢迎咨询。

缩醛树脂

杜邦高性能聚合物

产品说明：

改进工艺的中等粘度缩醛均聚物

Delrin 500P NC010/Delrin 500P BK602物性表

基本信息-----黄卡编号E41938-257616

添加剂-----润滑剂/脱模

特性-----润滑

加工方法-----注射成型

## 多点数据

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)

Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

## 物理性能

密度1.42g/cm，熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)15g/10 min，溶化体积流率（MVR）(190 ° C/2.16 kg)13.0cm/10min，收缩率，垂直接流动方向1.9%，流动方向2.0%，吸水率23 ° C, 24 hr, 2.00 mm1.4%，平衡, 23 ° C, 2.00 mm, 50% RH0.30%，

硬度：洛氏硬度M 计秤92, R 计秤120

## 机械性能

拉伸模量3100MPa，拉伸应力(屈服)71.0MPa，拉伸应变(屈服)17%，标称拉伸断裂应变30%，拉伸蠕变模量1 hr2800MPa, 1000 hr1600MPa,弯曲模量2950MPa，弯曲应力(3.5%应变)80.0MPa，