

超声波声速仪(球化率仪)VX

| | |
|------|-----------------------------------------|
| 产品名称 | 超声波声速仪(球化率仪)VX |
| 公司名称 | 北京和众科仪科技有限公司 |
| 价格 | 12600.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:DAKOTA 型号:VX 测量范围:0.63 ~ 500mm |
| 公司地址 | 北京市海淀区建材城中路3号楼516房间 |
| 联系电话 | 010-62974799 13911573522 |

产品详情

| | | | |
|------|------------------------|------|------------|
| 品牌 | DAKOTA | 型号 | VX |
| 测量范围 | 0.63 ~ 500mm | 测量精度 | 0.01mm |
| 尺寸 | 63.5x114.3x31.5 (mm) | 重量 | 0.3 (kg) |

超声波声速仪(球化率仪)vx

dakota公司vx是一种手持式超声波声速测定仪(球化率仪)。当被测定的材料是铸件、合金或者塑料时，vx就会测出声波穿过它们时的速度。因此，可得出所测材料内部组织是否紧密无缺陷。如可预先将球墨铸铁不同球化率百分比(通过金相法)试样做出，分别测量其不同的声速值，对铸件进行批量检查。测量测量范围：0.63 ~ 500mm(可以选择英制或公制)分辨率：0.01mm声速范围：1250 ~ 10000m/s；单点测量时为每秒4个读数；扫查测量时为每秒16个读数；采用单点测量模式校验已知厚度或声速。

显示4.5位液晶显示屏；显示读数高为0.5英寸；背光可选开/关/自动；测量值以英寸/微秒或米/秒显示；条形图指示读数稳定。电源2节1.5v碱性电池或1.2vaa镍镉电池。碱电池可用200小时。镍镉电池可用130小时。当电量低时，显示屏会闪烁；当电池电量太低以致仪器不能可靠工作时，仪器会自动关闭。物理参数重量：300g(带电池)外形：63.5x114.3x31.5mm外壳：挤压铝机壳，底盖用镀镍铝板加密封垫封装。键盘6个反馈式按键；有密封覆膜；防水和耐油。探头频率范围：1 ~ 10mhz双晶探头快锁式lemo接口，1.2米长电缆(可提供用户特需探头)