

6轴3刀切卷机 保护膜切卷机 薄膜切卷机 双面胶切卷机

产品名称	6轴3刀切卷机 保护膜切卷机 薄膜切卷机 双面胶切卷机
公司名称	江苏富日精密机械有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:富日 型号:6轴3刀切卷机 发货地:苏州
公司地址	太仓双凤镇双湖路3-1D栋
联系电话	4001651888 13913756396

产品详情

FCS6轴3刀全自动切卷机切卷宽度1mm到1400mm

适用于BOPP/PVC/PE/美纹纸/双面胶/牛皮纸胶带/导电泡棉胶/布基/工业胶带/保护膜等之分切。

6轴3刀全自动切卷机特点

- 1.主机传动部分：采用台湾AC马达搭配变频器作为切卷材料传动，加减速稳定快速。
- 2.中央控制单元：使用可程序中央控制，同轴中可设定多种尺寸（多20种模式）一次性自动转换切割，做到无人操作自动完成。
- 3.操作面板部分：操作接口采用LCD触控屏10寸，可直接在屏幕上设定各种切卷条件及运转状况。
- 4.电机控制系统：中央控制系统为PLC可程式控制器，同轴中可设定多种尺寸，电脑于切割时自动调整切割宽度。

5.切卷定位系统：使用日、欧洲系列品牌伺服马达控制，精度进口滚珠螺杆进行尺寸定位及使用线性滑轨承载刀座，定位动作精确平顺。

6.进刀定位系统：使用日、欧洲系列品牌伺服马达控制进刀方式，可拟人化做三段式速度进刀切卷，提高效率并得到品质。

7.圆刀自动角度调整：使用日、欧洲系列品牌的伺服马达计算圆刀角度转向，因应不同材料做不同角度变化(角度调整范围 $\pm 8^\circ$)当切割平面不佳时，可直接变换切割角度，可减少换刀次数，避免了手动调角度的麻烦，提高生产效率。

8.快速换轴装置：本机其有两种切割轴可供选用，采用快速换轴方式，因应不同材料需求。

9. (选配) 内置双马达自动磨刀机，始终保持刀口锋利，操作简便。

10. (选配) 安装了大型安全防护罩，可以起到隔音效果，提高了机器操作的安全性能。

6轴3刀全自动切卷机主要技术参数

机器宽度1400mm

切割精度 $\pm 0.1\text{mm}$

大圆刀直径600mm

切割管心外径1"- 3"

大切卷宽度150mm