全新德奥通蓄电池6GFM12-65 铅酸储能免维护型电瓶 UPS计算机船舶医疗银行消防通讯不间断应急电源

产品名称	全新德奥通蓄电池6GFM12-65 铅酸储能免维护型电瓶 UPS计算机船舶医疗银行消防通讯不间断应急电 源
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司
价格	458.00/节
规格参数	德奥通蓄电池:德奥通蓄电池 6GFM12:6GFM12-65
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。
联系电话	13127136322

产品详情

德奥通蓄电池特点:

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从 20CM 高处自然落至 1CM 厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

德奥通蓄电池优势:

少维护

采用优质的 AGM 隔板和高灵敏度的安全阀,铅钙锡多元特种合金铸造板栅, 贫液式设计,阴极吸收式原理,有效地抑制氢气的析出,减少使用过程中电 解液的损耗,电池寿命期间无需补加电解液维护。

密封设计

专利多层极柱密封结构,确保电池寿命期间极柱密封的可靠性,电池除倒立位置外可任意方向放置使用。

使用寿命

自放电

专利板栅结构设计减少了使用过程中的板栅伸长;独特的 4BS 铅膏配方, 专用紧装配焊接设备,电池内化成技术、大大延长了电池的使用寿命。

高纯原辅材料,清洁的工艺生产环境,"6S"过程质量控制,保证电池具有较低的自放电率。

均匀性能好

完善的质量保证体系,先进的设备保障能力,以及在极板生产、单体装配和成品检测中所增加的均匀化工序,充分保证出厂电池质量均匀一致。

德奥通蓄电池应用范围:

- · 电话交换机;办公自动化系统
- · 电器设备、设备及仪器仪表;无线电通讯系统
- · 计算机不间断电源UPS;应急照明EPS

- · 输变电站、开关控制和事故照明; 便携式电器及采矿系统
- · 消防、安全及报警监测;交通及航标信号灯
- · 通信用备用电源;发电厂、水电站直流电源
- · 变电站开关控制系统;铁路用直流电源
- · 太阳能、风能系统;移动机站