

# 聚合物砂浆批发粘结砂浆厂家

产品名称	聚合物砂浆批发粘结砂浆厂家
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	550.00/吨
规格参数	产地:河北大城 规格:齐全 使用温度:5-45
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

## 产品详情

### 粘结砂浆特征

- 1) 强度高，能与一切具有承载能力的和按要求经过预处理的基层墙体及各类保温板产生良好的粘结性能。
- 2) 冻融性好，确保长期粘结性能。
- 3) 防水透气，可在潮湿或干燥的不同材质的基层墙面上粘贴。
- 4) 性能优异，和易性、操作性好，开放时间长，抗滑移性优良。
- 5) 环保，安全可靠。

### 施工要求及注意事项

- 1、基层表面应平整、洁净、无油污和浮灰，并用清水湿润。
- 2、施工温度应在5℃以上。
- 3、一次配制量不宜过多，拌合后应在2小时内用完。

### 粘结砂浆用法及用量

- 1) 将物料与水（配比：粉：水=4:1)用电动搅拌机搅拌均匀，静置5-10分钟，再次搅拌，如果显稠可适量加水。
- 2) 粘结方式可以采用框法和条粘法：点框法适用于平整度较差的墙面，应保证粘结面积不小于30%；条

粘法适用于平整度较好的墙面，粘结面积约为50%。

3) 点框法：厚度约10mm,4-6kg/m<sup>2</sup>。

4) 条粘法：厚度约5mm,3-5kg/m<sup>2</sup>。

贮存

防潮、防雨。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

“实力见证一切，诚信铸就辉煌”，我们将以更积极的态度，更开拓的精神，更一流的服务，更雄厚的实力与客户密切协作，成就伟业，再创辉煌。廊坊益腾节能科技有限公司愿与您携手，合作共赢，共谋发展。本公司全体员工欢迎您的莅临。