

海志蓄电池 参数报价 12V26AH 后备电源

产品名称	海志蓄电池 参数报价 12V26AH 后备电源
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	20.00/块
规格参数	品牌:海志 型号:12V26AH 产地:通信电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

海志蓄电池 参数报价 12V26AH 后备电源

海志产品具有以下特点：

- 1.电网有电时，处于静态，无噪音；有市电时，小于55db。不需像柴油发电机组那样排烟、防震处理。而且具有无公害、无火灾隐患的特点。
- 2.自动切换，可实现无人值守，节能，电网供电与EPS电源供电相互切换时间均为0.1～0.25S(增加快速切换装置时可达10ms以下)
- 3.带载能力强，EPS适应于电感性、电容性、及综合性负载的设备，如电梯、水泵、风机、办公自动化设备、应急照明等。
- 4.使用可靠、主机寿命长达20年以上。
- 5.适应恶劣环境，可放置于地下室或配电室，甚至建筑竖井里可以紧靠应急负荷使用场所就地设置，减少供电线路。
- 6.对于某些功率较大的用电设施，如：消防水泵、风机，EPS还可直接与电机相连变频启动后，再进入正常运行状态，可省去电机的软启动和控制箱等设置。
- 7.作为应急灯具电源,可以节省二套应急灯具,正常照明灯具可兼作应急灯具使用。
- 8.应急备用时间：标准型为90分钟，可长可短。

蓄电池在使用期间无需加酸、补水及检测、调整电解液比重。全铜镀银嵌入式内螺纹端子，适应瞬间大

电流放电。高功率涂膏式正极板。高可靠EPDM橡胶安全阀。低自放电，每月不大于3%。蓄电池槽、盖采用ABS材料制造，并具有阻燃性（可定制UL94-V0阻燃级）。

安装注意事项

蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，其安全距离应大于0.5m。

蓄电池应避免阳光直射，不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。

安装地面应有足够的承载能力。

由于电池组件电压较高，存在危险，因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具，安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中，只能使用非金属吊带，不能使用钢丝绳等。

5.脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火，甚至损坏电池组，因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污，拧紧连接条。

不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用，安装末端连接件和导通电池系统前，应认真检查电池系统的总电压和正、负极，以保证安装正确。

电池外壳，不能使用有机溶剂清洗，不能使用化碳灭火器扑灭电池火灾，可用化碳之类的灭火。

蓄电池与充电器或负载连接时，电路开关应位于“断开”位置，并保证连接正确：蓄电池的正极与充电器的正极连接，负极与负极连接。达州海志蓄电池HZY2-300报价 海阳盛达海志12V26AH