

# 临沂超声波流量计 超声波流量计价格 博扬超声

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 临沂超声波流量计 超声波流量计价格 博扬超声       |
| 公司名称 | 威海博扬超声仪器股份有限公司               |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B座504室 |
| 联系电话 | 13306313916 13306313916      |

## 产品详情

### 双声道电池供电超声波流量计

| 项目    | 性能参数   |
|-------|--|
| 准确度   | 0.5级、1.0级  |
| 流速范围  | 0 ~ ±30 m/s  |
| 管径范围  | DN50 ~ DN1600 mm   |
| 测量原理  | 超声波传播时间差原理   |
| 测量周期  | 1.0秒   |
| 适用介质  | 水及其它均质液体，并充满被测管道   |
| 显示器   | 2行液晶显示器，累积流量、瞬时流量同屏显示                                    |
| 显示内容  | 正累积量、负累积量、瞬时流量、瞬时流速、运行时间、错误代码、信号强度、信号质量、工作电压、历史数据等       |
| 计量上限值 | 正累积量：10 <sup>9</sup> ，超声波流量计厂家，负累积量、累积热量：10 <sup>8</sup> |

威海博扬超声仪器股份有限公司，临沂超声波流量计，原名“威海博扬电子有限公司”创建于1999年7月，从事超声波流量计全系列的产品研发、生产15年。公司经过不懈的努力，成功开发了时差超声波流量计、多普勒超声波流量计、非满管超声波流量计、超声波水表、超声波热表、无线物联网系统、GPRS/G

SM超声波水表一体机等系列产品，是国内全系列超声波流量计生产基地。

电池供电超声波流量计性能参数

| 项目    | 性能参数   |
|-------|--|
| 操 作   | 4位轻触按键   |
| 防护等级  | 主机：IP67 传感器：IP68   |
| 传 感 器 | 安装形式：插入式<br>承受压力： 1.6 MPa  |
| 数据通讯  | RS485接口、RS232接口（可选）、M-BUS接口（可选）<br><br>MODBUS协议、CJ/T 188协议、GB/T 26831协议、EN 13757协议 |
| 输入接口  | 2路精准度模拟4-20mA信号<br><br>2路精准度Pt1000热电阻信号  |
| 输出接口  | 1路可编程光电隔离模拟4-20mA信号<br><br>1路可编程光电隔离开关量  |
| 数据记录  | 末尾256个月（日）的历史数据  |
| 工作温度  | 主 机：-10 ~ +70<br><br>传 感 器：-20 ~ +120  |
| 电 源   | 主 机：-10 ~ +70<br><br>传 感 器：-20 ~ +120  |
| 功 耗   | 3mW  |

? 时差超声波流量计具有稳定性好，超声波流量计价格，零点漂移小、测量精度高、量程比宽，抗干扰能力强

等特点。

? 结构紧凑、坚固。适合于防爆区内使用，具有防非操作人员误动的密码锁保护功能。

? 非接触式流量计，外夹或插入式安装，不需停流或截段管线。

? 非常容易解决超大管径、厚管壁、水泥内衬等其他超声波流量计无法解决的应用问题

? 解决了水泥管、铸铁、玻璃钢等不导声管道的流量测量问题。

? 整机操作简单、中/英文双语切换、界面友好亲切

? 采集数据准确度和精密度满足规范要求，超声波流量计定制，流量测量误差不大于 5%

? 现场显示界面设计简洁、美观、实用，操作方便。

? 系统工作稳定，自动监测站在有人看管无人值守时都可正常工作

临沂超声波流量计-超声波流量计价格-

博扬超声(推荐商家)由威海博扬超声仪器股份有限公司提供。威海博扬超声仪器股份有限公司是山东威海,流量仪表的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博扬超声领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博扬超声更加美好的未来。