

护河格宾网规格，石笼网箱组装施工

产品名称	护河格宾网规格，石笼网箱组装施工
公司名称	安平县敏晨丝网制品厂
价格	5.60/平方米
规格参数	型号:6*8 8*10 品牌:安平利众格宾网 网丝:2.0-4.0mm
公司地址	河北省衡水市安平县东黄城镇新民村村南100米处
联系电话	13102778356

产品详情

护河格宾网规格，石笼网箱组装施工

生命因运动而精彩，生活因乐趣而充实，学习因思考而深刻，交友因真诚而持久。格宾网有很强的抵御自然破坏，耐腐蚀和抗恶劣气候影响等能力；柔性结构，具有很好的适应变形能力，可以承受大范围的变形；具有良好的渗透性，可防止由流体静力在成的损害；具有延展性，能够紧密地结合形成一体；具有透水性；陈本价低；施工简便，不需特殊技术。

格宾网规格：

(1)孔径:60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm、90*110mm

其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

(2)丝径:格宾石笼网分三种丝径-网丝、边丝、绑丝

1.网丝的范围在2mm-4mm

2.边丝一般大于网丝，比网丝粗0.5-1.0mm

3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多

(3)钢丝拉力:不小于38kg/m² 380N/mm

(4)表面处理:

1. 电镀锌。上锌量为 $10\text{g}/\text{m}^2$ 。防腐性差

2. 热镀锌。上锌量可以达到 $300\text{g}/\text{m}^2$ 。防腐性较强

3. 高尔凡(锌铝合金)。这样的分为两种材质，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性超强

4. PVC包塑。包塑的厚度一般包 1.0mm 的厚度，例如： 2.7mm 包完后为 3.7mm 。防腐性强