

# 绿缘环境环保处理 河源rco催化燃烧装置厂家

产品名称	绿缘环境环保处理 河源rco催化燃烧装置厂家
公司名称	广州绿缘环境技术有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区石滩镇沙庄江龙大道北79号
联系电话	020-82669768 13826166640

## 产品详情

想了解：rco蓄热式催化燃烧炉，可来电咨询广州绿缘环境技术有限公司rco催化燃烧装置厂家

催化剂燃烧装置在高能量紫外光的照射下与臭氧反应，生成CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O等低分子化合物。投资少，适用范围广，净化，操作简单，rco催化燃烧装置厂家安装，效果好，设备运行稳定，占地少，运行费用低，使用方便，无二次污染。

在高能紫外线的照射下，催化燃烧设备与臭氧反应产生低分子化合物，如CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O等，投资低，适用范围广，净化，操作简单，效果好，设备运行稳定，占地少，运行费用低，使用方便，使用方便，不会造成二次污染。

广州绿缘环境技术有限公司是广州目前rco催化燃烧设备比较好的厂家rco催化燃烧装置厂家

催化剂燃烧设备适应性强：能适应高浓度、高净化处理各种工业废气。而且催化燃烧装置能24小时连续运转，运行稳定可靠。

操作费用低：催化燃烧设备无机械动作，无噪音，不需专人管理及日常维护，催化燃烧设备能耗低，可大量节省排风动力能耗。自重量轻，河源rco催化燃烧装置厂家，催化燃烧设备适合于特殊情况下布置紧凑，场地狭窄。采用进口材料制作的催化燃烧设备：耐火、耐腐蚀性能高，确保设备使用寿命在15年

广州绿缘环境技术有限公司---rco催化燃烧设备，是一家设备设计原理先进的厂家rco催化燃烧装置厂家

rco催化燃烧设备催化剂性能要求：

一是高活性；催化活性的高低直接影响到燃烧过程的化学转化率。其中，催化剂的转化率不仅与催化剂本身的活性有关，还与催化剂载体的物理形态密切相关。因此，在选择合适的催化活性材料时，还必须考虑催化载体的物理形态，以保证催化剂的高活性，达到催化燃烧净化的目的。

二是热稳定性较好；尾气温度随时都在变化，若催化剂不能在一定范围内进行调节，则会导致催化剂性能下降，净化效率降低。所以，车间rco催化燃烧装置厂家，催化剂必须具有能够在一定范围内适应温度变化的能力。

广州绿缘环境技术有限公司是一家用材，性能稳定的rco催化吸附燃烧厂家rco催化燃烧装置厂家

## RCO催化燃烧设备

(1) 净化效率高，污染物(如NO<sub>x</sub>及不完全燃烧产物等)的排放水平较低。

(2) 催化燃烧法使用的行业范围较广，例如：涂装、印刷、机电、家电、制鞋、塑料、化工行业、有机化学品合成、合成制药、合成树脂、汽车等行业等生产工艺过程中的废气处理。

想了解：rco蓄热式催化燃烧炉，可来电咨询广州绿缘环境技术有限公司rco催化燃烧装置厂家

技术理念：首先，催化燃烧设备可以分解工业废气中的有毒有害物质，经过分解后的工业废气可以达标排放，催化燃烧设备在达到消菌的同时不产生二次污染。催燃装置可广泛用于采油(气)田、石化、等防爆要求

能脱除臭味的催化燃烧设备：能脱除挥发性有机物和主要污染物如无机物、氨气、硫醇类等，其脱臭率可达99%以上，超过了恶臭污染物排放标准。使用催化燃烧设备时，不需添加任何物质：只需在催化燃烧设备上设置相应的排风管和排风力，通过催化燃烧设备分解和净化恶臭即可。

广州绿缘环境技术有限公司是广州目前rco催化燃烧设备比较好的厂家rco催化燃烧装置厂家

催燃装置的催燃基本原理是在催化剂的作用下，将工业废气中的氮氧类迅速空气氧化为水和二氧化碳，达到低温标准，从而超过有机废气处理目标。整个催化燃烧装置都是在催化燃烧中进行的。通过加热到200~400 再进入气缸，工业尾气首先由热交换器排入金属催化剂床，根据金属催化剂床，氮氧化合物的分子结构和混合气体中的氧原子分别被吸附在金属催化剂的表面层而起活性作用。由于表面吸附减少反应的活化能，环保rco催化燃烧装置厂家，所以在低温下，烃类和氧分子被快速氧化，生成二氧化碳和水。

绿缘环境环保处理-河源rco催化燃烧装置厂家由广州绿缘环境技术有限公司提供。广州绿缘环境技术有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。绿格——您可信赖的朋友，公司地址：广州市增城区石滩镇三江荔三路（溪头路段）328-53号，联系人：程先生。