

河南治理河道项目格宾网规格介绍

产品名称	河南治理河道项目格宾网规格介绍
公司名称	安平县敏晨丝网制品厂
价格	7.20/平方米
规格参数	丝径:2.0-4.0mm 网孔:6*8 8*10 品牌:安平利众格宾网厂家
公司地址	河北省衡水市安平县东黄城镇新民村村南100米处
联系电话	13102778356

产品详情

河南治理河道项目格宾网规格介绍

现在在河道修建、水库除险加固、堤坡防护、水域治理，流域治理，海洋防护等水利工程上面都离不开格宾网，除此之外格宾网还用在景观设计、公路挡墙、桥梁保护等众多地方。格宾网之所以被广泛应用是和它能解决堤坡防渗防塌陷的特性是分不开的。

格宾石笼规格型号：

1、网孔：60*80；70*90；80*100；100*120；90*120；120*150；110*130；130*160；160*180；180*200；200*240；220*260；170*190；140*160。

2、丝径：铅丝石笼分三种：网丝；边丝；绑丝。

丝径范围：2.0mm-4.0mm；铅丝石笼国标规格：网丝2.7，边丝3.4，绑丝2.2，铅丝石笼国际标准：网丝2.0边丝2.7绑丝2.2。丝拉力350-500牛/平方毫米；网面抗拉强度50千牛顿/米。

3、表面处理：

冷镀锌钢丝：镀锌层在15g/m²，使用寿命较短，遇水或者受潮起容易生锈。

热镀锌钢丝：镀锌层在40-60g/m²，使用寿命在2年以上，根据实际情况分析。

高热厚镀锌钢丝：镀锌层在 200g/m²，使用寿命在10年以上，根据情况分析。

镀高尔凡5%铝-锌合金钢丝：镀锌层在 200g/m²，使用寿命在50年以上。

镀高尔凡10%铝-锌合金钢丝：镀锌层在 $200\text{g}/\text{m}^2$ ，使用寿命在70年以上。

PVC包塑：包塑厚度一般为1.0mm厚度，例如：2.7mm包塑后则为3.7mm。抗腐蚀较强，增强网面抗拉强度，使用年限较长，抗暴晒。符合整体景观要求。

PE包塑：包塑厚度一般为1.0mm厚度，例如：2.7mm包塑后则为3.7mm。

抗腐蚀一般，增强网面抗拉强度一般，使用年限较短，抗晒效果一般，不符合整体景观要求。

4、隔断：在铅丝石笼的长度方向每一米增加一个隔断，利于整体稳定性。

5、尺寸：可根据标准定做，常用的为： $2*1*1$ ； $3*1*1$ ； $4*1*1$ ； $5*1*1$ ； $4*2*0.5$ ； $5*2*0.5$ ； $6*2*0.5$ ； $4*1*0.5$ ； $5*1*0.5$ ； $6*1*0.5$ 。

下列所有的测试必须在网丝被用于编织格宾网之前进行：

(1) 所有钢丝(包括制造格宾网片、绑扎丝)的抗拉强度不小于515MPa。

(2) 伸长率: 试验样品至少30cm长, 伸长率不小于12%。

锌层附着要求: 当镀锌钢丝环绕4倍于 钢丝直径的圆棒6周后, 用手指摩擦时, 镀锌层没有剥落、断裂现象。 外包树脂膜(PVC): (1)抗拉强度不小于2016MPa。 (2)伸长率不小于200%。