

12kw车载汽油静音发电机

产品名称	12kw车载汽油静音发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	37800.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

操作变频发电机一般可以并联，即两台发电机并联，可以使输出功率增加。这种并联功用意味着在需要的时候您可以运用两个小，轻的变频发电机来供应相同功率和一个大的发电机的电流，一起而不会小，轻，安静，便携等利益。

1、变频器对电机的影响要在电动机的功率和温升变频器在工作中能产生不同程度的谐波电压和电流，使电动机在非正弦电压、电流下工作，里面的高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜耗、铁耗及附加损耗增加，为显著的是转子铜耗，这些损耗会使电动机额外发热，功率下降，输出功率减小，一般电动机温升一般要增加 - 。

若以上部位根柢正常，且漏油处在机架方位，应对机油壳进行查看，要查看部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端，多因机座螺丝松动，行轮在三角带拉动下与维护机油壳的机架角铁产成长时间擦碰，将机油壳磨透构成缺口而产生漏油。

这种电流和您从电力公司获得的清洁电流无异。为什么电力质量是区别两者重要的一点。那么，越来越多的电子产品中都会运用某种方式的微处理器。包含您的核算机，手机，电视，游戏机，打印机，DVD播放器，乃至厨房用具和电动工具，都运用复杂的电子电路。

12kw车载汽油静音发电机

3.国产电池一般寿数为两年，没有定期替换。静音柴油发电机要是在停电时.应急电源。事实上，机组大部分时间处于待机备用情况，实践投入运用的机遇比较少，平常多以试机为主，短少较完善的检测、修补办法。但这种应急备用电源是不可短少的。

火灾丢掉大：单台风电机组设备价格约6-15万元不等，一旦产生火灾，除了构成设备的直接丢掉外，还或许引起直接丢掉，比如对电网的影响等。火灾危险点多：风电机组为电气设备，从上到下都存在产生火灾或许，且火灾环境恶劣（机舱外部空气活动大，塔筒筒略构成空气对流等）。

关于的负载如深水泵等则需求参看电机功用参数，以电流承认变频器电流和过载才能。转矩匹配；这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能产生。4)在运用变频器驱动电机时，由于电机的电小，高次谐波增加导致输出电流值增大。

4.风力发电机的要害护部位针对风电机组的特征，需求对机组要害重视的部位如下：轮毂：变桨控制柜，电源柜、驱动电机等；机舱：发电机、液压体系、齿轮箱、刹车体系、控制柜、联接电缆等；塔底：变流器、控制柜、变压器、根底电气柜等。

也可在作业中研磨。假定表面严峻灼伤或集电环变形，应进行光车，光车可在船舶进厂检修时进行。为了使集电环磨损均匀，一年内有替换其性到两次。电刷为易于损坏的部件，应常常查看。1.细心查看发电机，不得有杂物存在，落入螺钉，东西、抹布等异物。

12kw车载汽油静音发电机

YOTO42000TESW

- *、额定功率：12KW
- *、备用功率：15KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、电机类型：无刷高铁全铜电机/稀土永磁电机
- *、机器油耗：300G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级三层静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：武藤
- *、发动机型号：MU470-T
- *、冷却方式：水冷

- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：50L
- *、机油容量：4L
- *、过载能力%：120
- *、调速方式：ECU自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：1130mm
- *、宽：720mm
- *、高：700mm
- *、整机净重：290kg
- *、7m/db(A)：50-52

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

7. 整机质保一年 动力电机质保五年 终身成本维护