

# 15kw静音发电机移动电源

产品名称	15kw静音发电机移动电源
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	39900.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

## 产品详情

1-5KW数码系列发电机已有兄弟厂家经检测,其排放可EPA(美国署)25年阶段标准.与传统发电机比较,它是名副其实的型发电设备。是我们港发公司及能源行业的展开的新路线。市场调查情况：市场需求随着亚洲、美洲、欧洲等其他洲的、意识日益增强，数码发电机组先天合的条件。

4、柴油机.旦起动，应当即松开起动按钮，使起动机齿轮自啮合方位退回原位而接连作业，速而损坏起动机。机房用静音柴油发电机下垂控制选用了电压、电流双环控制，电流内环动态照应速度快，用来跋涉武藤柴油发电机组的电能质量，电压外环控制器动态照应速度较慢，可以控制体系的输出电压，并产生内环参看信号。

传统发电机的输出功率是固定的，意味不论是否在满负载情况下，它们的作业噪音、耗费燃油量、输出功率都是坚持不变的。而变频发电机会根据结尾衔接电器的功率来输出，减少了能耗和作业噪音。变频发电机功率功率在几千瓦特左右，相同功率的发电机价格高于传统发电机。

数码发电机具有体积细巧,功用,电源质量高.相对传统发电机而言,这是的。结构、工艺数码发电机组外观设计新颖美观,工艺结构合理。绿色、数码发电机选用的双层降噪结构.整机工作噪声比传统发电机组低3-9分贝。高效的燃烧体系可以将有害物质的排放降至。

将它放进去、在露营时冬天为你驱寒保暖，夏天为你降暑降温、在黑夜里为你点亮亮光，在用笔记本电脑作业或游戏时，细小的动力及内置电压安稳体系。设备在作业时可实时监督：定值，频率f及累计时间的闪现。三相静音柴油发电机油箱典雅，古拙，充分展示武藤的智慧。

## 15kw静音发电机移动电源

液力耦合器是一种运用液体介质传递转速的机械设备，其自动输入轴端与原传动机相联合，从动输出轴端与负载轴端联合，通过液体介质的压力，使输出轴的转速得以改动。志向情况下，当压力趋于大时，输出转速与输入转速相等，相当于刚性联轴器。

而且传统发电机输出电流没有通过处理，因此质量欠佳，简略损坏电器。而变频发电机，在传统发电机的根底上，用整流器将交流电转换成直流电，再用电容滑润电流，将直流电“倒转”回交流电，输出给电器运用。这个过程起到一个稳流加工的作用，得到比传统发电机可能的“清洁”的电流（即“弦波”）。

绿色&数码变频发电机选用一起的双层降噪结构.整机作业噪声比传统发电机组低3-9分贝.高效的燃烧体系可以将有害物质的排放降至.其排放可抵达EPA(美国署)25年阶段标准.与传统发电机比较,它是名副其实的型发电设备.不论是用于人口布满的市区，仍是在野外露营，或是作为家用室内的备用电源，数码变频发电机组都。

可按照客户需求,度身定做,抵达以较低的本钱抵达需求的作用。机组具有建议,结构紧凑,的特征。机组加载才调可以抵达或以上,新改进型建议机的加载才调可。建议机废气排放合欧洲2标准；发电机选用低阻规划,在非线性负载条件下能承受大幅度的负荷改动并具有卓的反响特性；设备永磁发电机（PMG）励磁的机组,能供应较大,1秒的强励。

2.对电机的振动、噪声问题：要充分考虑电动机构件及全体的刚性，力前进其固有频率，以避免与各次力波产生共振现象。3.冷却办法：一般选用通风冷却，即主电机散热电扇选用的电机驱动。4.轴电流办法，对容量16KW电动机应选用轴承缘办法。

一般电机即工频电机求考虑建议过程和工频一个点的作业情况，然后规划电机;而变频电机需求考虑建议过程和变频规划内的点工差异还有以下几点：1、从工频的视点看，变频电机是残次电机，一般电机才是好电机2、由于变频器输出的PWM调宽波仿照正弦交流电，含有大量谐波，一般需求通过电器滤波后才华进入一般电机，否则一般。

#### 15kw静音发电机移动电源

YOTO46000TESW

- \*、额定功率：15KW
- \*、备用功率：20KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、电机类型：无刷高铁全铜电机/稀土永磁电机
- \*、机器油耗：300G/KW.H

\*、工作时间：8-12.5H

\*、消声装置：工业级三层静音器

#### 发动机参数

\*、发动机品牌：武藤

\*、发动机型号：MU470-TER

\*、冷却方式：水冷

\*、额定转速：3000r/min

\*、缸体结构：四缸、直喷、水冷

\*、进气方式：自然吸气

\*、油箱容量：50L

\*、机油容量：4L

\*、过载能力%：120

\*、调速方式：ECU自动调速

\*、压缩比：19:1

\*、绝缘等级：H

\*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

\*、长：1130mm

\*、宽：720mm

\*、高：700mm

\*、整机净重：330kg

\*、7m/db(A)：50-52

#### 标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

#### 随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务:

7. 整机质保一年 动力电机质保五年 终身成本维护